
EVF480

Соединительный кабель с разъемом

ADOGH040VAP0002P04



Приложение		
Применение		гигиенические и влажные среды в пищевой промышленности
без силикона		да
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Класс защиты		II
Макс. общая токовая нагрузка	[A]	4
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...100
Температура окружающей среды во время работы	[°C]	0...100
Степень защиты		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

EVF480

Соединительный кабель с разъемом

ADOGH040VAP0002P04

Механические данные			
Вес	[g]	152.6	
Размеры	[mm]	15.5 x 15.5 x 45	
материал		PP Без галогена; Уплотнение: EPDM	
Материал накидной гайки		нерж. сталь (1.4404 / 316L)	
Пригодность для кабельной цепи		Радиус изгиба в случае движения кабеля	мин. 10 x диаметр кабеля
		Скорость перемещения	маким. 3,3 m/s для длины перемещений по горизонтали, равной 5 m, и максим. ускорением - 5 m/s²
		Циклы изгиба	> 1 Mio.
		Деформация кручения	± 180 °/m
Пригодность для кабельной цепи		да	


Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.

электрическое подключение - Разъём

Разъем: 1 x M12, прямой; Литой корпус: PP, Без галогена; Блокировка: нерж. сталь (1.4404 / 316L); Contacts: позолоченый;
Момент затяжки: 0.6...1.5 Nm



Соединение



	Цвета жил :
BK =	черный
BN =	коричневый
BU =	синий
WH =	белый

EVF480

Соединительный кабель с разъемом

ADOGH040VAP0002P04

электрическое подключение

Кабель: 2 m, MPPE, Без галогена, серый, Ø 6.2 mm; 4 x 1.00 mm² (32 x Ø 0.2 mm)