
E80404

RFID-транспондер

ID-TAG/22X3.0/06



CE

Приложение		
Установка		Установка на металлические и неметаллические материалы
Электронные данные		
Рабочая частота	[MHz]	13,56
Объем памяти	[bit]	896
Количество блоков		28
Размер блока	[Byte]	4
Уникальный идентификационный номер (UID)	[Byte]	8
Стандарт RFID		ISO 15693
Макс. циклов считывания		неограниченно
Макс. циклов записи		100000
Диапазон контроля		
Настраиваемое расстояние срабатывания		нет
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...90
Температура хранения	[°C]	-25...120
Степень защиты		IP 68
Испытания / одобрения		
Ударопрочность		DIN IEC 68-2-27 — 40 г 18 ms
Вибропрочность		DIN IEC 68-2-6 — 10 г 10...2000 Hz
Радио сертификат		ISO 15693
Механические данные		
Вес	[g]	18.3
Размеры	[mm]	Ø 22
материал		$PA_9T
Примечания		
Примечания		При монтаже на металл, устанавливайте стороной B к поверхности
Упаковочная величина		10 шт.

E80404

RFID-транспондер

ID-TAG/22X3.0/06

Другие данные

расстояние считывания (мм)

ANT410 / ANT411	10 / 10			
ANT420 / ANT421	10 / 10			
ANT430 / ANT431	20 / 25			
ANT515 / ANT516	20 / 20			
ANT513	35			

расстояние считывания при установке на металл (мм)

ANT410 / ANT411	10 / 10			
ANT420 / ANT421	10 / 20			
ANT430 / ANT431	20 / 25			
ANT515 / ANT516	15 / 15			
ANT513	30			