SIEMENS

Лист тех. данных — 6ES7193-6BR00-0HM0



Рисунок аналогичен

SIMATIC ET 200SP, BaseUnit M0 with 2 slots for accommodating R1-capable Interface module IM 155-6 PN R1 incl. server module

Общая информация	
Обозначение типа продукта	базовый блок типа M0
Напряжение питания	
Номинальное значение (пост. ток)	24 V
Конфигурация аппаратного обеспечения	
Гнезда	
● Число гнезд	2
Гальваническая развязка	
между шиной на задней стенке и напряжением питания	Да
Изоляция	
Изоляция, испытанная посредством	707 В пост. тока (типовое испытание)
Окружающие условия	
Температура окружающей среды при эксплуатации	
● горизонтальный настенный монтаж, мин.	-30 °C
● горизонтальный настенный монтаж, макс.	60 °C
● вертикальный настенный монтаж, мин.	-30 °C
● вертикальный настенный монтаж, макс.	50 °C
Высота при эксплуатации относительно уровня моря	
● Высота места установки над уровнем моря, макс.	2 000 m; По запросу: Высоты монтажа больше 2 000 м
Размеры	
Ширина	100 mm
Высота	141 mm
Глубина	29 mm
Массы	
Масса, прибл.	142 g