
AC5274

AS-i ClassicLine модуль с технологией быстрого монтажа

ClassicLine 4DI 3DO IP67



Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	26.5...31.6 DC; ("supply class 2" согласно cULus)
Общее потребление тока из AS-i	[mA]	250
Макс. общая токовая нагрузка	[A]	3
Дополнительное напряжение питания	[V]	15...30 DC; (AUX)
Встроенный "Watchdog"		да
Входы		
Количество цифровых входов		4
Входная цепь цифровых входов		PNP
напряжение питания	[V]	18...30
Макс. суммарный ток нагрузки входов	[mA]	200
Входной ток High	[mA]	6...10
Входной ток Low	[mA]	0...2
Мин. коммутационный уровень сигнала high	[V]	11
Аналоговые входы защищены от короткого замыкания		да
Питание выходов датчика		AS-i

AC5274

AS-i ClassicLine модуль с технологией быстрого монтажа

ClassicLine 4DI 3DO IP67

Выходы						
Количество цифровых выходов		3				
Beschaltung		PNP				
Диапазон напряжения DC		15...30; (по PELV)				
Макс. допустимая токовая нагрузка на каждый выход	[mA]	1000; (категория использования DC-13 (контроль электромагнитов): 20 W (IEC 60947-5-1))				
Защита от короткого замыкания		да				
Гальваническая развязка		да				
Условия эксплуатации						
Температура окружающей среды	[°C]	-25...70				
Степень защиты		IP 67				
Испытания / одобрения						
ЭМС		EN 50295				
		IEC 61000-6-2				
MTTF	[годы]	162				
AS-i классификация						
AS-i версия		2.11 + 3.0				
Адресация AS-i		разъем для адресации				
Расширенный режим адресации		да				
AS-i профиль		S-7.A.E				
AS-i конфигурация ввода/вывода	[hex]	7				
ID код AS-i	[hex]	A.E				
AS-i сертификат в стадии подготовки		да				
Биты данных		Бит данных	D0	D1	D2	D3
		Вход	1	2	3	4
		Разъём	I-1	I-2	I-3	I-4
		Контакт	4	4	4	4
		Выход	1	2	3	-
		Разъём	O-1	O-2	O-3	-
		Контакт	4	4	4	-
Механические данные						
Вес	[g]	305				
Способ монтажа		Прямое подключение к плоскому AS-i кабелю				
материал		PA (полиамид); Прокалывающие контакты: CuSn6 никелированное и оловянное покрытие;				
Дисплеи / Элементы управления						
Дисплей		режим работы	светодиод, зелёный			
		ошибки	светодиод, красный			
		Функция	светодиод, жёлтый			

AC5274

AS-i ClassicLine модуль с технологией быстрого монтажа

ClassicLine 4DI 3DO IP67

Принадлежности

Принадлежности (поставляются в комплекте)	нижняя часть
Принадлежности (необязательные)	Защитный колпачок: M12, E73004


Примечания

Примечания	Входы и выходы должны быть гальванически изолированы.
Упаковочная величина	1 шт.

электрическое подключение - Входы

	Входы
1	Питание датчика L+
2	не используется
3	Питание датчика L-
4	вход данных
5	не используется


Разъем: M12



электрическое подключение - Выходы

	Выходы
1	не используется
2	не используется
3	внеш.напряжение AUX -
4	Коммутационный выход +
5	не используется

Разъем: M12



электрическое подключение

quick mounting technology for AS-i flat cable: ; возможны три направления