
E12553

Y-соединительный кабель

YDOGS040PLS0002H02



Приложение		
без силикона		да
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	12...24 DC
Класс защиты		III
Макс. общая токовая нагрузка	[A]	4
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-40...80
Температура окружающей среды во время работы	[°C]	-20...80
Степень защиты		IP 67; (соединительный разъем подключен)
Механические данные		
Вес	[g]	155.2
Размеры	[mm]	24 x 24 x 54
материал		PA (полиамид)
Количество портов распределительной коробки		2
Пригодность для кабельной цепи		Радиус изгиба в случае движения кабеля: мин. 10 x диаметр кабеля Скорость перемещения: маким. 3,3 m/s для длины перемещений по горизонтали, равной 5 m, и максим. ускорением - 5 m/s² Циклы изгиба: > 5 Mio. Деформация кручения: ± 180 °/m
Пригодность для кабельной цепи		да

E12553

Y-соединительный кабель

YDOGS040PLS0002H02


Примечания	
Упаковочная величина	2 шт.

электрическое подключение


Кабель: 2 m, PUR (полиуретан), Без галогена, черный, Ø 5.4 mm; 2 x 0.50 mm² (28 x Ø 0.15 mm)

электрическое подключение - Разъём

Разъем: 1 x DEUTSCH разъём; Contacts: никелированн.



Соединение



	Цвета жил :
BK =	черный
BN =	коричневый