
EVM071

Соединительный кабель с разъемом

ADOAH040VAS0002C04



Приложение		
Применение		применения в тяжелых условиях эксплуатации
без силикона		да
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	< 50 AC / < 60 DC
Класс защиты		III
Макс. общая токовая нагрузка	[A]	4
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...90
Температура окружающей среды во время работы	[°C]	-25...90
Степень защиты		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Испытания / одобрения		
Виброустойчивость	EN 60068-2-6 Fc	20 г (10...3000 Hz) / -20 °C / 50 °C
		50 циклов качания частоты; 1 октава в минуту в 3 осях
Ударопрочность	EN 60068-2-27 Ea	100 г 11 мс полусинуса; 6 ударов в каждом направлении по 3 координатным осям / -40 °C / 85 °C
Постоянная ударопрочность	EN 60068-2-29 Eb	40 г 6 мс 4000 ударов в каждом направлении по 3 координатным осям / -20 °C / 50 °C
Быстрые изменения температуры	EN 60068-2-14 Na	TA = -40°C; TB = 85°C; t1 = 30 min; t2 = < 10 s 50 циклов
Тестирование солевым туманом	EN 60068-2-52 Kb	Степень воздействия 5 (4 испытательных цикла)

EVM071

Соединительный кабель с разъемом

ADOAH040VAS0002C04

Механические данные			
Вес	[g]	96	
Размеры	[mm]	26.5 x 15.5 x 36.5	
материал		корпус: TPU оранжевый; Уплотнение: FKM	
Материал накидной гайки		нерж. сталь (1.4404 / 316L)	
Пригодность для кабельной цепи		Радиус изгиба в случае движения кабеля	мин. 10 x диаметр кабеля
		Скорость перемещения	маким. 3,3 m/s для длины перемещений по горизонтали, равной 5 m, и максим. ускорением - 5 m/s²
		Циклы изгиба	> 2 Mio.
		Деформация кручения	± 180 °/m
Пригодность для кабельной цепи		да	


Примечания	
Упаковочная величина	1 шт.

электрическое подключение - Разъём

Разъем: 1 x M12, угловой; Блокировка: нерж. сталь (1.4404 / 316L); Contacts: позолоченый; Момент затяжки: 0.6...1.5 Nm; Экранированный соединительный кабель: экран не подключен



Соединение



	Цвета жил :
BK =	черный
BN =	коричневый
BU =	синий
WH =	белый

EVM071

Соединительный кабель с разъемом

ADOAH040VAS0002C04

электрическое подключение

Кабель: 2 m, PUR (полиуретан), Без галогена, черный, Ø 4.9 mm, экранированный; 4 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)