SIEMENS

Лист тех. данных — 6ES7523-1BP50-0AA0



SIMATIC S7-1500, модуль дискретных входов/выходов, DI 32x24VDC BA SNK / SRC, 32 канала в группах по 16, входная задержка типично 3,2 мс, вход типа 3 (IEC 61131), вход sinking/sourcing, DQ 32XDC 24V/0.3A SNK BA; 32 канала в группах по 16; 2 A на группу при 60 °C; выход sourcing (PNP); модуль шириной 35 мм; кабели и клеммные блоки заказываются отдельно, как принадлежности

Общая информация	
Обозначение типа продукта	DI 32x24 B DC / DQ 32x24 B DC/0.3A SNK BA
Функциональный стандарт HW	Не ниже FS01
Версия микропрограммного обеспечения	V1.0.0
● Возможно обновление микропрограммного обеспечения	Да
Функция продукта	
● Данные для идентификации и техобслуживания	Да; I&M0 - I&M3
● Режим тактовой синхронизации	Нет
● Пуск согласно приоритету	Нет
Инженерное обеспечение с помощью	
● STEP 7 TIA-Portal, проектируемая/интегрированная среда, версия не ниже	V16 с HSP 0319 / V17
● STEP 7 проектируемая/интегрированная среда, версия не ниже	V5.5 SP3/-
● PROFIBUS, версия не ниже GSD/GSD-Revision	V1.0/V5.1
● PROFINET, версия не ниже GSD/GSD-Revision	V2.35 / -
Режим работы	
● Цифровые входы	Да
● Счетчики	Нет
● DQ	Да
● DQ с функцией экономии энергии	Нет
● ШИМ	Нет
● Кулачковое управление (переключение при сравнительных значениях)	Нет
● Выборка с запасом по частоте дискретизации	Нет
● MSI	Да
● MSO	Да
● встроенный счетчик циклов коммутации	Нет
Напряжение питания	
Номинальное значение (пост. ток)	24 V
Допустимый диапазон, нижний предел (пост. ток)	19,2 V
Допустимый диапазон, верхний предел (пост. ток)	28,8 V
Защита от перепутывания полярности	Да; посредством внутренней защиты предохранителями, по 4 A на группу
Внешняя защита предохранителями для питающих линий (рекомендуется)	входная сторона: линейный защитный автомат DC 24 В / 4 A с характеристикой срабатывания типа B или C; выходная сторона: линейный защитный автомат DC 24 В / 6 A с характеристикой срабатывания типа B
Входной ток	
Макс. потребление тока	45 mA; без нагрузки
выходное напряжение / заголовок	
Номинальное значение (пост. ток)	24 V

Мощность	
Потребляемая мощность шины на задней стенке	0,6 W
Рассеиваемая мощность	
Нормальная рассеиваемая мощность	4,7 W
Цифровые входы	
Число входов	32
Цифровые входы параметрируемые	Нет
M/P-считывание	Да
Входная характеристика по IEC 61131, тип 3	Да
Число одновременно включаемых входов	
● Число одновременно включаемых входов	32
горизонтальный настенный монтаж	
— до 60 °C, макс.	32
вертикальный настенный монтаж	
— до 40 °C, макс.	16
Входное напряжение	
● Номинальное значение (пост. ток)	24 V
● для сигнала "0"	-5 ... +5 В; (опорным потенциалом является COM)
● для сигнала "1"	-11 ... -30 В; +11 ... +30 В (опорным потенциалом является COM)
Входной ток	
● для сигнала "1", тип.	2,7 mA
Задержка на входе (при номинальном значении входного напряжения)	
для стандартных входов	
— параметрируемое	Нет
— с "0" на "1", мин.	3 ms
— с "0" на "1", макс.	4 ms
— с "1" на "0", мин.	3 ms
— с "1" на "0", макс.	4 ms
для входов аварийной сигнализации	
— параметрируемое	Нет
для технологических функций	
— параметрируемое	Нет
Длина провода	
● экранированные, макс.	1 000 m
● неэкранированные, макс.	600 m
Цифровые выводы	
Вид цифровых выходов	Транзистор
Вид выходов	32
с вытекающим током	Да
с втекающим током	Нет
Цифровые выходы параметрируемые	Нет
Защита от короткого замыкания	Нет; необходимо внешнее устройство защиты, макс. 4 A на группу, характеристика срабатывания типа B или C
Ограничение индуктивного напряжения отключения	L+ (-53 В)
Включение цифрового входа	Да
Коммутационная способность выходов	
● при омической нагрузке, макс.	0,3 A
● при ламповой нагрузке, макс.	5 W
Диапазон сопротивления нагрузке	
● нижний предел	80 Ω
● верхний предел	10 kΩ
Выходное напряжение	
● для сигнала "1", мин.	M+ (0,5 В)
Выходной ток	
● для сигнала "1", номинальное значение	0,3 A
● для сигнала "1", диапазон допустимых значений, макс.	0,3 A
● для сигнала "0", ток покоя, макс.	0,5 mA
Задержка на выходе при омической нагрузке	
● с "0" на "1", макс.	100 µs
● с "1" на "0", макс.	500 µs
Параллельное подключение двух выходов	

● для логических схем	Да
● для повышения мощности	Нет
● для резервного включения нагрузки	Да
Частота коммутации	
● при омической нагрузке, макс.	100 Hz
● при индуктивной нагрузке, макс.	0,5 Hz; согласно IEC 60947-5-1, DC-13
● при ламповой нагрузке, макс.	10 Hz
Суммарный ток выходов	
● Макс. ток на канал	0,3 A
● Макс. суммарный ток на узел	2 A
● Макс. ток на модуль	4 A
Суммарный ток выходов (на модуль)	
горизонтальный настенный монтаж	
— до 60 °C, макс.	4 A
вертикальный настенный монтаж	
— до 40 °C, макс.	4 A
Длина провода	
● экранированные, макс.	1 000 m
● неэкранированные, макс.	600 m
Датчики	
Подключаемые датчики	
● 2-проводной датчик	Да
— макс. допустимый ток покоя (2-проводной датчик)	1,5 mA
Аварийные сигналы/диагностика/информация о состоянии	
Диагностическая функция	Нет
Возможность включения заменяющих значений	Нет
Аварийные сигналы	
● Диагностический сигнал	Нет
● Предупреждение о необходимости ТО	Нет
● Аварийный сигнал процесса	Нет
Диагностика	
● Контроль напряжения питания	Нет
● Обрыв провода	Нет
● Короткое замыкание	Нет
● Суммарная ошибка	Нет
Диагностический светодиодный индикатор	
● Светодиод RUN	Да; зеленые светодиоды
● Светодиод ERROR	Да; красный светодиод
● Светодиод MAINT	Нет
● Контроль напряжения питания (PWR-LED)	Да; с помощью модуля сопряжения SIMATIC TOP connect
● Индикатор состояния канала	Да; с помощью модуля сопряжения SIMATIC TOP connect
● для диагностики канала	Нет
● для диагностики модуля	Нет
Гальваническая развязка	
Гальваническая развязка каналов	
● между каналами	Нет
● между каналами, в блоках для	16; 32 при использовании модуля сопряжения SIMATIC TOP connect
● между каналами и шиной на задней стенке	Да
Изоляция	
Изоляция, испытанная посредством	707 В пост. тока (типовое испытание)
функции изделия / безопасность / заголовок	
целостность данных	Нет
Окружающие условия	
Температура окружающей среды при эксплуатации	
● горизонтальный настенный монтаж, мин.	-30 °C
● горизонтальный настенный монтаж, макс.	60 °C
● вертикальный настенный монтаж, мин.	-30 °C
● вертикальный настенный монтаж, макс.	40 °C
Высота при эксплуатации относительно уровня моря	

● Высота места установки над уровнем моря, макс.	5 000 m
Размеры	
Ширина	35 mm
Высота	147 mm
Глубина	129 mm
Массы	
Масса, прибл.	250 g
Прочее	
Примечание:	Кабели и модули подключения просим заказывать отдельно