SIEMENS

Лист тех. данных 6ES7193-6AG70-0AA0



SIMATIC BusAdapter BA LC-LD/M12 1x LC-LD port, for single-mode fiber-optic cable, up to 20 km, 1x M12 socket, D-coded, PushPull

Общая информация	
Обозначение типа продукта	BA LC-LD / M12
Интерфейсы	
Число разъемов PROFINET	1
PROFINET IO	
● Количество портов LC	1; длина волны 1.270 ... 1.380 нм, согласно 100BASE-LX
● Число портов M12	1
Длина провода	
— Медные проводники	100 m
— одномодовое стекловолокно 9/125 мкм	20 km
Окружающие условия	
Температура окружающей среды при эксплуатации	
● горизонтальный настенный монтаж, мин.	-30 °C
● горизонтальный настенный монтаж, макс.	60 °C
● вертикальный настенный монтаж, мин.	-30 °C
● вертикальный настенный монтаж, макс.	50 °C
Высота при эксплуатации относительно уровня моря	
● Высота места установки над уровнем моря, макс.	5 000 m; ограничения по высоте над уровнем моря > 2.000 м, см. системный справочник для ET 200SP
Размеры	
Ширина	20 mm
Высота	69,5 mm
Глубина	59 mm
Массы	
Масса, прибл.	45 g