
EVW091

Соединительный кабель

VDOAH030SCS00,6T03STGF030SCS



Приложение		
Применение		применение в сварке
без силикона		да
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	< 50 AC / < 60 DC
Класс защиты		III
Макс. общая токовая нагрузка	[A]	3
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...90
Примечание к температуре окружающей среды		cULus: ...75
Температура окружающей среды во время работы	[°C]	-25...90
Примечание к температуре окружающей среды (движение)		cULus: ...75
Степень защиты		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

EVW091

Соединительный кабель

VDOAH030SCS00,6T03STGF030SCS

Механические данные			
Вес	[g]	43.2	
Размеры	[mm]	10 x 10 x 36	
материал		корпус: TPU оранжевый; Уплотнение: FKM	
Материал накидной гайки		латунь / латунь	
Пригодность для кабельной цепи		Радиус изгиба в случае движения кабеля	мин. 10 x диаметр кабеля
		Скорость перемещения	маким. 3,3 m/s для длины перемещений по горизонтали, равной 5 m, и максим. ускорением - 5 m/s²
		Циклы изгиба	> 2 Mio.
		Деформация кручения	± 180 °/m
Пригодность для кабельной цепи		да	

Примечания		
Примечания		с держателями этикетки
Упаковочная величина		1 шт.


электрическое подключение

Кабель: 0.6 m, PUR (полиуретан), Без галогена, серый, Ø 4.5 mm; не подвергался радиоактивному облучению (может рециклироваться); 3 x 0.25 mm² (32 x Ø 0.1 mm)

Кабель: 0.6 m, PUR (полиуретан), Без галогена, серый, Ø 4.5 mm; устойчивый к сварочным брызгам; 3 x 0.25 mm² (32 x Ø 0.1 mm)

электрическое подключение - Разъём

Разъем: 1 x M12, угловой; Блокировка: латунь, антипригарное покрытие; Contacts: позолоченый; Момент затяжки: 0.6...1.5 Nm



электрическое подключение - разъем

Разъем: 1 x M8, прямой; Блокировка: латунь, антипригарное покрытие; Contacts: позолоченый; Момент затяжки: 0.3...0.5 Nm



EVW091

Соединительный кабель

VDOAH030SCS00,6T03STGF030SCS

Соединение

