
OR0003

Однолучевой световой барьер - излучатель

ORS-V



Приложение		
Функциональный принцип		Однолучевой световой барьер
Электронные данные		
Подключение к усилителю коммутационного сигнала		да
Коммутирующие усилители		Подключение к усилителю коммутационного сигнала OV5012, OV0010
Тип света		Инфракрасный свет
Длина волны	[nm]	950
Выходы		
Защита от короткого замыкания		нет
Защита от перегрузок по току		нет
Диапазон контроля		
Излучатель / приёмник		Излучатель
Диапазон	[m]	< 2
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-20...80
Степень защиты		IP 67
Испытания / одобрения		
ЭМС		EN 60947-5-2
MTTF	[годы]	57078

OR0003

Однолучевой световой барьер - излучатель

ORS-V

Механические данные		
Вес	[g]	59
Корпус		Прямоугольный
материал		PPO модифицированный


Принадлежности	
Принадлежности (поставляются в комплекте)	Угловой кронштейн: 1 x, E20212

Примечания	
Упаковочная величина	1 шт.

электрическое подключение

Кабель: 2 m; 1 x 0.14 mm²

Соединение



	Цвета жил :
RD =	красный
screen =	Экран