
E80387

RFID-метка

ID-TAG/Tear Shape/06



Приложение			
Применение		Coding of workpiece carriers in routing conveyors	
Электронные данные			
Рабочая частота	[MHz]	13,56	
Объем памяти	[bit]	896	
Количество блоков		32	
Размер блока	[Byte]	4	
Уникальный идентификационный номер (UID)	[Byte]	8	
Стандарт RFID		ISO 15693	
Макс. циклов считывания		неограниченно	
Макс. циклов записи		100000	
Условия эксплуатации			
Температура окружающей среды	[°C]	-25...80	
Температура хранения	[°C]	-30...80	
Степень защиты		IP 67	
Испытания / одобрения			
Ударопрочность		DIN IEC 68-2-27	40 г 18 ms
Вибропрочность		DIN IEC 68-2-6	10 г 10...2000 Hz
Радио сертификат		ISO 15693	
Механические данные			
Вес	[g]	21.4	
Размеры	[mm]	40 x 31 x 31	
материал		PC	
Примечания			
Примечания		Разрешено для использования в пищевой промышленности Пиковая температура 1 x 100 h Температура хранения 1 x 1000 h	
Упаковочная величина		5 шт.	

E80387

RFID-метка

ID-TAG/Tear Shape/06

Другие данные

расстояние считывания (мм)

ANT410 / ANT411	10 / 20			
ANT420 / ANT421	15 / 40			
ANT430 / ANT431	30 / 45			
ANT515 / ANT516	30 / 30			
ANT513	60			
E80390	70			
E80391	35			