Наименование продукта	VEGASWING 51
Код исполнения	SG51.XXSNHTPM
eID	DE61285477
Количество	1
Срок изготовления (дней)	5

Вибрационный сигнализатор уровня для жидкостей

Область применения
VEGASWING 51 предназначен для сигнализации предельного уровня жидкостей в любых отраслях промышленности. Сигнализатор имеет самые малые размеры и, независимо от монтажного положения, регистрирует предельный уровень с миллиметровой точностью. Типичное применение - сигнализация максимального и минимального уровня, защита от переполнения или от сухого хода насоса на емкостях и трубопроводах. VEGASWING 51 - экономичное решение с высочайшей надежностью.

Преимущества
- Минимум затрат времени и средств, благодаря простому вводу в эксплуатацию без среды
- Точная и надежная функция, независимость точки переключения от продукта
- Низкие затраты на техническое обслуживание

Соответствие / Регион действия		Нет / Международно
Вид взрывозащиты	**XX**	Нет
Исполнение / Температура процесса	**S**	Стандартное / -40...+100°C
Присоединение / Материал	**NH**	Резьба ½NPT PN64, ASME B1.20.1 / 316L
Электроника	**T**	Транзистор PNP 9,6 ... 35 V DC
Корпус	**P**	316L
Электрическое подключение / Степень защиты	**M**	M12x1 / IP67
Точка переключения		Стандартно
Руководство по эксплуатации		EN - Английский
Число руководств по эксплуатации		0
Табличка с обозначением места измерения		Нет
Дополнительная процедура очистки		Нет
Заводское свидетельство / Норма		Нет
Свидетельство для пище-/фармпрома		Нет
Установка чувствительности		Стандартная чувствительность (плотность от 0,7 г/см³)
Задержка переключения, секунды		0.5
Рекомендуемый приварной штуцер (не входит в комплект поставки)		Штуцер на месте монтажа
Код таможенного тарифа (HS-Code)		90261029