
# EVT178

## Соединительный кабель

VDOGF040VAS00,3E04STGF040VAS




| | | |
|---|---|---|
| **Приложение** | | |
| Применение | | гигиенические и влажные среды в пищевой промышленности |
| без силикона | | да |
| **Электронные данные** | | |
| Рабочее напряжение | [V] | < 50 AC / < 60 DC |
| Класс защиты | | III |
| Макс. общая токовая нагрузка | [A] | 3 |
| **Условия эксплуатации** | | |
| Температура окружающей среды | [°C] | -25...80 |
| Примечание к температуре окружающей среды | | cULus: ...50 °C |
| Температура окружающей среды во время работы | [°C] | 5...80 |
| Примечание к температуре окружающей среды (движение) | | cULus: ...50 °C |
| Степень защиты | | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |

# EVT178

## Соединительный кабель

VDOGF040VAS00,3E04STGF040VAS

| Механические данные | | | |
|---|---|---|---|
| Вес | [g] | 27.6 | |
| Размеры | [mm] | 10 x 10 x 36 | |
| материал | | корпус: PVC (поливинилхлорид) оранжевый; Уплотнение: EPDM | |
| Материал накидной гайки | | нерж. сталь (1.4404 / 316L) / нерж. сталь (1.4404 / 316L) | |
| Пригодность для кабельной цепи | | Радиус изгиба в случае движения кабеля | мин. 10 x диаметр кабеля |
| | | Скорость перемещения | маким. 3,3 m/s для длины перемещений по горизонтали, равной 5 m, и максим. ускорением - 5 m/s² |
| | | Циклы изгиба | > 1 Mio. |
| | | Деформация кручения | ± 180 °/m |
| Пригодность для кабельной цепи | | да | |


| Примечания | | |
|---|---|---|
| Упаковочная величина | | 1 шт. |

**электрическое подключение**


Кабель: 0.3 m, PVC (поливинилхлорид), оранжевый, Ø 4.9 mm; 4 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm )

**электрическое подключение - разъем**

Разъем: 1 x M8, прямой; Блокировка: нерж. сталь (1.4404 / 316L); Contacts: позолоченый; Момент затяжки: 0.3...0.5 Nm




**Соединение**




**электрическое подключение - Разъём**

Разъем: 1 x M8, прямой; Блокировка: нерж. сталь (1.4404 / 316L); Contacts: позолоченый; Момент затяжки: 0.3...0.5 Nm

# EVT178

## Соединительный кабель

**VDOGF040VAS00,3E04STGF040VAS**

