
LR7300

Датчик уровня (управляемый микроволновой радар)

LR0000B-BN34AQPKG/US



1	буквенно-цифровой дисплей 4-значный
2	LEDs Дисплей / Состояние выхода
3	Кнопки для программирования
A	Активная область
I1 / I2	Неактивные диапазоны

CE CRN cULus LISTED IO-Link

Приложение		
Среда		жидкие хладагенты; Вода; среда похожая на воду
Диэлектрическая постоянная среды		≥ 20
Запрещается использовать для		масла; смазочные вещества; грануляты; сыпучие вещества; кислоты; щелочь; сильно пенящиеся среды
Температура измеряемой среды	[°C]	0...80; (90 < 1 h)
Давление в резервуаре	[bar]	-1...16
MAWP (для применения в соответствии с CRN)	[bar]	25

LR7300

Датчик уровня (управляемый микроволновой радар)

LR0000B-BN34AQPKG/US

Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	18...30 DC
Потребление тока	[mA]	< 80
Класс защиты		III
Защита от переполюсовки		да
Время задержки включения питания	[s]	< 3
Выходы		
Общее количество выходов		2
Выходной сигнал		коммутационный сигнал; IO-Link
Количество цифровых выходов		2
Функция выходного сигнала		нормально открытый / нормально закрытый; (параметризуемый)
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC	[V]	2.5
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC	[mA]	200
Электрическое исполнение		PNP
Защита от короткого замыкания		да
Тип защиты от короткого замыкания		Температурный , синхронизируемый
Диапазон измерения/настройки		
Длина зонда L	[mm]	100...1600
Активный диапазон A	[mm]	L-40
Неактивная область I1 / I2	[mm]	30 / 10
Настройка параметров в пределах		
Точка срабатывания SP	[mm]	≥ 15 / ≤ L-30
Точка сброса rP	[mm]	≥ 10 / ≤ L-35
с шагом в	[mm]	5
Гистерезис	[mm]	> 5
Точность/ погрешность		
Повторяемость	[mm]	± 5
Погрешность точки переключения	[mm]	± (15 + 0,5 %); (% от предельного значения диапазона измерения: L - 30 mm)

LR7300

Датчик уровня (управляемый микроволновой радар)

LR0000B-BN34AQPKG/US

интерфейсы			
Коммуникационный интерфейс		IO-Link	
Способ передачи		COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link проверка		1.1	
Стандарт SDCI		IEC 61131-9 CDV	
IO-Link ID прибора		009 d / 00 00 09 h	
Профили		нет	
SIO режим		да	
Нужный тип порта		A	
Аналоговые рабочие данные		1	
Бинарные рабочие данные		2	
Миним.время рабочего цикла	[ms]	2.3	
Условия эксплуатации			
Температура окружающей среды	[°C]	0...60	
Температура хранения	[°C]	-25...80	
Степень защиты		IP 67	
Испытания / одобрения			
ЭМС		IEC 60947-1	
Ударопрочность		DIN IEC 68-2-27	50 г (11 ms)
Вибропрочность		DIN IEC 68-2-6	5 г (10...2000 Hz)
MTTF	[годы]	204.29	
Механические данные			
Вес	[g]	329.2	
материал		нерж. сталь (1.4301/304); FKM; PBT (полибутилентерефталат); PC; PEI; TPE-V; PTFE (тефлон)	
Материалы корпуса в контакте с изм. средой		нерж. сталь (1.4305/303); подключение датчика: нерж. сталь (1.4435 / 316L); PTFE (тефлон); FKM	
Подключение к процессу		3/4" NPT	
Дисплеи / Элементы управления			
Дисплей		Дисплей	3 x светодиод, зелёный
		Состояние выхода	2 x светодиод, жёлтый
		Уровень заполнения	буквенно-цифровой дисплей, 4-значный
		параметрирование	буквенно-цифровой дисплей, 4-значный
Принадлежности			
Принадлежности (необязательные)		Зонд:, E43203...E43205 / E43207...E43210	
Примечания			
Упаковочная величина		1 шт.	
электрическое подключение			

Разъем: 1 x M12; Contacts: позолоченый

LR7300

Датчик уровня (управляемый микроволновой радар)

LR0000B-BN34AQPKG/US



Соединение

