
EVC673

Соединительный кабель

VDOGF040MSS0003H03STGF040MSS



Приложение			
без силикона			да
Электронные данные			
Рабочее напряжение	[V]		< 50 AC / < 60 DC
Класс защиты			III
Макс. общая токовая нагрузка	[A]		3
Условия эксплуатации			
Температура окружающей среды	[°C]		-25...90
Температура окружающей среды во время работы	[°C]		-25...90
Степень защиты			IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Механические данные			
Вес	[g]		76.2
материал			корпус: TPU оранжевый; Уплотнение: FKM
Материал накидной гайки			латунь / латунь
Пригодность для кабельной цепи		Радиус изгиба в случае движения кабеля	мин. 10 x диаметр кабеля
		Скорость перемещения	маким. 3,3 m/s для длины перемещений по горизонтали, равной 5 m, и максим. ускорением - 5 m/s²
		Циклы изгиба	> 5 Mio.
		Деформация кручения	± 180 °/m
Пригодность для кабельной цепи			да
Примечания			
Упаковочная величина			1 шт.


EVC673

Соединительный кабель

VDOGF040MSS0003H03STGF040MSS


электрическое подключение - Разъём

Разъем: 1 x M8, прямой; Блокировка: латунь, никелированн.; Contacts: позолоченый; Момент затяжки: 0.3...0.5 Nm




электрическое подключение - разъем

Разъем: 1 x M8, прямой; Блокировка: латунь, никелированн.; Contacts: позолоченый; Момент затяжки: 0.3...0.5 Nm



Соединение



электрическое подключение

Кабель: 3 m, PUR (полиуретан), Без галогена, черный, Ø 3.7 mm; 3 x 0.25 mm² (32 x Ø 0.1 mm)