
EVW019

Соединительный кабель с разъемом

ASTAH040SCS0002T04



Приложение		
Применение		применение в сварке
без силикона		да
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Класс защиты		II
Макс. общая токовая нагрузка	[A]	4
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...90
Примечание к температуре окружающей среды		cULus: ...75 °C
Температура окружающей среды во время работы	[°C]	-25...90
Примечание к температуре окружающей среды (движение)		cULus: ...75 °C
Степень защиты		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

EVW019

Соединительный кабель с разъемом

ASTAH040SCS0002T04

Механические данные			
Вес	[g]	85	
Размеры	[mm]	30.5 x 15.5 x 36.5	
материал		корпус: TPU оранжевый; Уплотнение: FKM	
Материал накидной гайки		латунь	
Пригодность для кабельной цепи		Радиус изгиба в случае движения кабеля	мин. 10 x диаметр кабеля
		Скорость перемещения	маким. 3,3 m/s для длины перемещений по горизонтали, равной 5 m, и максим. ускорением - 5 m/s²
		Циклы изгиба	> 2 Mio.
		Деформация кручения	± 180 °/m
Пригодность для кабельной цепи		да	


Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.

электрическое подключение - разъем

Разъем: 1 x M12, угловой; Блокировка: латунь, антипригарное покрытие; Contacts: позолоченый; Момент затяжки: 0.6...1.5 Nm



Соединение



	Цвета жил :
BK =	черный
BN =	коричневый
BU =	синий
WH =	белый

EVW019

Соединительный кабель с разъемом

ASTAH040SCS0002T04

электрическое подключение

Кабель: 2 m, PUR (полиуретан), Без галогена, серый, Ø 4.9 mm; не подвергался радиоактивному облучению (может рециклироваться); 4 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)
Кабель: 2 m, PUR (полиуретан), Без галогена, серый, Ø 4.9 mm; устойчивый к сварочным брызгам; 4 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)