SIEMENS

## Лист тех. данных — 6ES7193-6BP00-0DA1



SIMATIC ET 200SP, BaseUnit BU15-P16+A0+2D/T, BU type A1, Push-in terminals, without AUX terminals, New load group, WxH: 15x 117 mm, with temperature acquisition

| | |
|---|---|
| **Общая информация** | |
| Обозначение типа продукта | BU типа A1 |
| Функциональный стандарт HW | Не ниже FS10 |
| **Напряжение питания** | |
| Номинальное значение (пост. ток) | 24 V |
| Внешняя защита предохранителями для питающих линий | Да; Модульный автоматический выключатель для защиты линий 24 В/10 А с характеристикой срабатывания, тип B или C |
| **Предельно допустимая нагрузка** | |
| для шины P1 и P2, макс. | 10 A |
| для технологических зажимов, макс. | 2 A |
| **Конфигурация аппаратного обеспечения** | |
| Датчик температуры | Да |
| Образование потенциальной группы | |
| ● Новая потенциальная группы | Да |
| ● Потенциальная группа продолжена слева | Нет |
| Гнезда | |
| ● Число гнезд | 1; Тип A1 |
| **Гальваническая развязка** | |
| между потенциальными блоками | Да |
| **Изоляция** | |
| Изоляция, испытанная посредством | 707 В пост. тока (типовое испытание) |
| **Окружающие условия** | |
| Температура окружающей среды при эксплуатации | |
| ● горизонтальный настенный монтаж, мин. | -30 °C |
| ● горизонтальный настенный монтаж, макс. | 60 °C |
| ● вертикальный настенный монтаж, мин. | -30 °C |
| ● вертикальный настенный монтаж, макс. | 50 °C |
| Высота при эксплуатации относительно уровня моря | |
| ● Высота места установки над уровнем моря, макс. | 5 000 m; Ограничения при установке на высоте > 2.000 м, см. техническое описание |
| **Принадлежности** | |
| Таблички с цветным кодированием | |
| ● для технологических зажимов | CC00 до CC09 |
| ● для AUX-клемм | нет |
| ● для дополнительных клемм | нет |
| **технология подключения** | |
| Клеммы | |
| ● Тип клеммы | Вставная клемма |
| ● системно-интегрированный зажим для экрана | Да; опция |
| ● Сечение гнезда подключения мин. | 0,14 mm²; AWG 26 |

| | |
|---|---|
| ● Сечение гнезда подключения макс. | 2,5 mm²; AWG 14 |
| ● Количество технологических зажимов к модулю периферии | 16 |
| ● Количество клемм к AUX-шине | 0 |
| ● Количество дополнительных клемм | 0 |
| ● Количество клемм с соединением к шине P1 и P2 | 2 |
| **Размеры** | |
| Ширина | 15 mm |
| Высота | 117 mm |
| Глубина | 35 mm |
| **Массы** | |
| Масса, прибл. | 40 g |