
EVS005

Соединительный кабель с разъемом

ADOAH030ZDB0005E03



Приложение		
без силикона		да
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Класс защиты		II
Макс. общая токовая нагрузка	[A]	4
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...70
Температура окружающей среды во время работы	[°C]	5...70
Степень защиты		IP 65; IP 67
Механические данные		
Вес	[g]	170.4
Размеры	[mm]	26.5 x 15.5 x 36.5
материал		корпус: TPU оранжевый; Уплотнение: FKM
Материал накидной гайки		латунь
Пригодность для кабельной цепи		Радиус изгиба в случае движения кабеля: мин. 10 x диаметр кабеля
		Скорость перемещения: маким. 3,3 m/s для длины перемещений по горизонтали, равной 5 m, и максим. ускорением - 5 m/s²
		Циклы изгиба: 1 Mio.
		Деформация кручения: ± 180 °/m
Пригодность для кабельной цепи		да

EVS005

Соединительный кабель с разъемом

ADOAH030ZDB0005E03

Примечания


Упаковочная величина	1 шт.

электрическое подключение


Кабель: 5 m, PVC (поливинилхлорид), черный, Ø 4.5 mm; 3 x 0.25 mm² (14 x Ø 0.15 mm)

электрическое подключение - Разъём

Разъем: 1 x M12, угловой; Блокировка: латунь, никелированн.; Contacts: позолоченый; Момент затяжки: 0.6...1.5 Nm



Соединение



	Цвета жил :
BK =	черный
BN =	коричневый
BU =	синий