
E12545

Соединительный кабель с разъемом

ADOGS030PLS0005H03



Приложение		
без силикона		да
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	12...24 DC
Класс защиты		III
Макс. общая токовая нагрузка	[A]	4
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-40...80
Температура окружающей среды во время работы	[°C]	-20...80
Степень защиты		IP 67; (соединительный разъем подключен)
Механические данные		
Вес	[g]	227.8
материал		PA (полиамид)
Пригодность для кабельной цепи		Радиус изгиба в случае движения кабеля: мин. 10 x диаметр кабеля
		Скорость перемещения: маким. 3,3 m/s для длины перемещений по горизонтали, равной 5 m, и максим. ускорением - 5 m/s²
		Циклы изгиба: > 5 Mio.
		Деформация кручения: ± 180 °/m
Пригодность для кабельной цепи		да
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.

E12545

Соединительный кабель с разъемом


ADOGS030PLS0005H03

электрическое подключение


Кабель: 5 m, PUR (полиуретан), Без галогена, черный, Ø 5.4 mm; 3 x 0.50 mm² (28 x Ø 0.15 mm)

электрическое подключение - Разъём

Разъем: 1 x DEUTSCH разъём, прямой; Литой корпус: PA (полиамид); Contacts: никелированн.



Соединение



	Цвета жил :
BK =	черный
BN =	коричневый
RD =	красный