SIEMENS

Лист тех. данных — 6ES7193-6AG00-0AA0



SIMATIC bus adapter BA 2xLC, 2x LC glass FOC connections

Общая информация	
Обозначение типа продукта	BA 2xLC
Функциональный стандарт HW	не ниже FS04
Интерфейсы	
Число разъемов PROFINET	1; 2 порта (коммутатор) LC Multimode Glass Fibre
PROFINET IO	
● Количество портов LC	2; Длина волны 1 270 ... 1 380 нм, согласно 100BASE-FX
Длина провода	
— Multimode градиентное волокно 50/125 мкм	3 km
— Multimode градиентное волокно 62,5/125 мкм	3 km
Окружающие условия	
Температура окружающей среды при эксплуатации	
● горизонтальный настенный монтаж, мин.	-30 °C
● горизонтальный настенный монтаж, макс.	60 °C
● вертикальный настенный монтаж, мин.	-30 °C
● вертикальный настенный монтаж, макс.	50 °C
Высота при эксплуатации относительно уровня моря	
● Высота места установки над уровнем моря, макс.	5 000 m; ограничения по высоте над уровнем моря > 2.000 м, см. системный справочник для ET 200SP
Размеры	
Ширина	20 mm
Высота	69,5 mm
Глубина	59 mm
Массы	
Масса, прибл.	40 g