
EVT063

Соединительный кабель

VDOGH050VAS0010E05STGH050VAS



Приложение		
Применение		гигиенические и влажные среды в пищевой промышленности
без силикона		да
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	< 60 AC/DC
Класс защиты		II
Макс. общая токовая нагрузка	[A]	4; (cULus: 3)
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...100
Примечание к температуре окружающей среды		cULus: ...50
Температура окружающей среды во время работы	[°C]	5...100
Примечание к температуре окружающей среды (движение)		cULus: ...50
Степень защиты		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

EVT063

Соединительный кабель

VDOGH050VAS0010E05STGH050VAS

Механические данные			
Вес	[g]	427.8	
материал		корпус: PVC (поливинилхлорид) оранжевый; Уплотнение: EPDM	
Материал накидной гайки		нерж. сталь (1.4404 / 316L) / нерж. сталь (1.4404 / 316L)	
Пригодность для кабельной цепи		Радиус изгиба в случае движения кабеля	мин. 10 x диаметр кабеля
		Скорость перемещения	маким. 3,3 m/s для длины перемещений по горизонтали, равной 5 m, и максим. ускорением - 5 m/s²
		Циклы изгиба	> 1 Mio.
		Деформация кручения	± 180 °/m
Пригодность для кабельной цепи		да	


Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.

электрическое подключение

Кабель: 10 m, PVC (поливинилхлорид), оранжевый, Ø 5.1 mm; 5 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)


электрическое подключение - Разъём

Разъем: 1 x M12, прямой; Блокировка: нерж. сталь (1.4404 / 316L); Contacts: позолоченый; Момент затяжки: 0.6...1.5 Nm



электрическое подключение - разъем

Разъем: 1 x M12, прямой; Блокировка: нерж. сталь (1.4404 / 316L); Contacts: позолоченый; Момент затяжки: 0.6...1.5 Nm



EVT063

Соединительный кабель

VDOGH050VAS0010E05STGH050VAS

Соединение

