SIEMENS

Лист тех. данных 6ES7142-5AF00-0BL0



SIMATIC ET 200AL, модуль IO-Link, дискретные выходы DQ 8x 24 V DC/2 A, подключение 8XM12, степень защить IP67

Общая информация	
Обозначение типа продукта	IO-Link DQ 8x24VDC/2A
Функциональный стандарт HW	FS01
Версия микропрограммного обеспечения	V1.0.x
Идентификация производителя (идентификатор поставщика)	42
Идентификация устройства (идентификатор устройства)	229381
Инженерное обеспечение с помощью	
● Файл IODD	Да
Напряжение питания	
Напряжение нагрузки 1L+	
● Номинальное значение (пост. ток)	24 V; Питание от 1Us+ устройства IO-Link Master
● Допустимый диапазон, нижний предел (пост. ток)	18 V
● Допустимый диапазон, верхний предел (пост. ток)	30 V
● Защита от перепутывания полярности	Да; от разрушения
Напряжение нагрузки 2L+	
● Номинальное значение (пост. ток)	24 V; Питание с помощью штекера M12 с кодировкой L
● Допустимый диапазон, нижний предел (пост. ток)	20,4 V
● Допустимый диапазон, верхний предел (пост. ток)	28,8 V
● Защита от перепутывания полярности	Да; от разрушения; нагрузка повышается
Входной ток	
Потребление тока (номинальное)	12 mA; без нагрузки
из источника напряжения нагрузки 2L+, макс.	8 A; Максимальное значение
Рассеиваемая мощность	
Нормальная рассеиваемая мощность	3,6 W
Цифровые выводы	
Вид выходов	8
Защита от короткого замыкания	Да; на канал, электронный
● Нормальный порог срабатывания	2,8 A
Ограничение индуктивного напряжения отключения	2L+ (-47 V)
Коммутационная способность выходов	
● при ламповой нагрузке, макс.	10 W
Диапазон сопротивления нагрузке	
● нижний предел	12 Ω
● верхний предел	4 kΩ
Выходное напряжение	
● для сигнала "1", мин.	L+ (-0,8 В)
Выходной ток	
● для сигнала "1", номинальное значение	2 a (45 °C); 1 A (55 °C)
● для сигнала "1", диапазон допустимых значений, макс.	2 A; при индуктивной нагрузке согласно IEC 60947-5-1, DC-13 / AC-15

● для сигнала "0", ток покоя, макс.	0,5 mA
Частота коммутации	
● при омической нагрузке, макс.	100 Hz
● при индуктивной нагрузке, макс.	0,1 Hz; 0,25 Гц при 25 °C
● при ламповой нагрузке, макс.	1 Hz
Суммарный ток выходов	
● Макс. ток на модуль	8 A
Длина провода	
● неэкранированные, макс.	30 m
IO-Link	
IO-Link Протокол 1,1	Да
Скорость передачи данных	38,4 Кбод (COM2)
Мин. время цикла	2,1 ms
Размер данных процесса, ввод на модуль	0 byte
Размер данных процесса, вывод на модуль	1 byte
Поддерживаемые профили IO-Link	Общий профиль
Макс. длина неэкранированного провода	20 m
Подключение устройств IO-Link	
● Тип порта A	Да
Аварийные сигналы/диагностика/информация о состоянии	
Возможность включения заменяющих значений	Да; по каналам, возможность параметрирования
Аварийные сигналы	
● Диагностический сигнал	Да; параметрируемое
Диагностика	
● Короткое замыкание	Да; Выходы по M; по модулям
Диагностический светодиодный индикатор	
● Индикатор состояния канала	Да; зеленые светодиоды
● для диагностики модуля	Да; зеленые/красные светодиоды
● для контроля напряжения нагрузки	Да; зеленые светодиоды
Гальваническая развязка	
между напряжениями нагрузки	Да
Гальваническая развязка каналов	
● между каналами	Нет
● между каналами и напряжением питания блока электроники	Да
Изоляция	
Изоляция, испытанная посредством	707 В пост. тока (типовое испытание)
Степень защиты и класс защиты	
Степень защиты IP	IP65/67
Стандарты, допуски, сертификаты	
пригодно для безопасно-ориентированного отключения стандартных узлов	Да; Не ниже FS01
Максимальный класс надежности для безопасно-ориентированного отключения стандартных узлов	
● Уровень производительности согласно ISO 13849-1	PL d
● Категория согласно ISO 13849-1	Кат. 3
● Уровень полноты безопасности согласно IEC 62061	SIL 2
● примечание о противоаварийном отключении	https://support.industry.siemens.com/cs/de/en/view/39198632
Окружающие условия	
Температура окружающей среды при эксплуатации	
● мин.	-30 °C
● макс.	55 °C
технология подключения	
Исполнение электрического соединения входов и выходов	M12, 5-полюсный, кодировка A
Исполнение электрического соединения для IO-Link	M12, 5-полюсный, кодировка A
Исполнение электрического соединения для напряжения питания	M12, 4-полюсный, с кодировкой L
Размеры	
Ширина	45 mm
Высота	159 mm
Глубина	45 mm
Массы	

Масса, прибл.	168 g