
# E12360

## Соединительный кабель

VDOGH080MSS0010H08STGH080MSS





| | | |
|---|---|---|
| **Электронные данные** | | |
| Рабочее напряжение | [V] | < 30 AC / < 36 DC |
| **Условия эксплуатации** | | |
| Температура окружающей среды | [°C] | -25...80 |
| Степень защиты | | IP 68 |
| **Механические данные** | | |
| Вес | [g] | 618 |
| материал | | PUR (полиуретан) |
| Материал накидной гайки | | латунь / латунь |
| **Примечания** | | |
| Упаковочная величина | | 1 шт. |

**электрическое подключение**

Кабель: 10 m, PUR (полиуретан), Без галогена, черный, Ø 6.8 mm; 8 x 0.25 mm²

**электрическое подключение - разъем**

Разъем: 1 x M12, прямой; Литой корпус: PUR (полиуретан); Блокировка: латунь, никелированн.; Момент затяжки: 0.7...0.9 Nm




# E12360

## Соединительный кабель

**VDOGH080MSS0010H08STGH080MSS**

### Соединение




### электрическое подключение - Разъём

Разъем: 1 x M12, прямой; Литой корпус: PUR (полиуретан); Блокировка: латунь, никелированн.; Момент затяжки: 0.7...0.9 Nm

