SIEMENS

Лист тех. данных 6ES7148-4CA60-0AA0



SIMATIC DP, Power module output for Electronic modules ET 200 PRO PM-O, DC 2x24V, incl. bus module, connection module PM-O 6ES7194-4BH00-0AA0 order separately

Напряжение питания	
Напряжение нагрузки 2L+	
● Номинальное значение (пост. ток)	24 V
● Защита от короткого замыкания	Да
● Защита от перепутывания полярности	Да; от разрушения
Входной ток	
из источника напряжения нагрузки 2L+, макс.	3 mA
Предельно допустимая нагрузка	
макс.	10 A; до 55 °C (на внутренних сборных шинах ET 200pro)
Рассеиваемая мощность	
Нормальная рассеиваемая мощность	1,1 W
Аварийные сигналы/диагностика/информация о состоянии	
Диагностическая функция	Да
Диагностика	
● Считываемая диагностическая информация	Да
● Отсутствие напряжения нагрузки	Нет
Диагностический светодиодный индикатор	
● для контроля напряжения нагрузки	Нет; сигнализация на интерфейсном модуле или панели оператора
● Суммарная ошибки SF (красный)	Да
Параметры	
Диагностика короткого замыкания	Применяется диагностика короткого замыкания на массу для 1L+
Гальваническая развязка	
между напряжением нагрузки и шиной на задней стенке	Да
Изоляция	
Изоляция, испытанная посредством	707 В пост. тока (типовое испытание)
Степень защиты и класс защиты	
Степень защиты IP	IP65/67
Размеры	
Ширина	45 mm
Высота	130 mm
Глубина	35 mm
Массы	
Масса, прибл.	150 g