
AC5215

AS-i ClassicLine модуль с технологией быстрого монтажа

ClassicLine 4DI-Y IP67



Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	26.5...31.6 DC
Общее потребление тока из AS-i	[mA]	250
Входы		
Количество цифровых входов		4
Входная цепь цифровых входов		PNP
напряжение питания	[V]	18...30; (через плоский кабель)
Макс. суммарный ток нагрузки входов	[mA]	200
Входной ток High	[mA]	6...10
Входной ток Low	[mA]	0...2
Мин. коммутационный уровень сигнала high	[V]	11
Аналоговые входы защищены от короткого замыкания		да
Питание выходов датчика		AS-i
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...70
Степень защиты		IP 67

AC5215

AS-i ClassicLine модуль с технологией быстрого монтажа

ClassicLine 4DI-Y IP67

Испытания / одобрения

ЭМС		EN 50295				
		IEC 61000-6-2				
MTTF	[годы]	405				

AS-i классификация

AS-i версия		2.11 + 3.0				
Адресация AS-i		разъем для адресации				
Расширенный режим адресации		да				
AS-i профиль		S-0.A.E				
AS-i конфигурация ввода/вывода	[hex]	0				
ID код AS-i	[hex]	A.E				
AS-i сертификат в стадии подготовки		да				
Биты данных		Бит данных	D0	D1	D2	D3
		Вход	1	2	3	4
		Разъём	I-1/2	I-1/2 I-2	I-3/4	I-3/4 I-4
		Контакт	4	2 4	4	2 4

Механические данные

Вес	[g]	182.2
Способ монтажа		Прямое подключение к плоскому AS-i кабелю
материал		PA (полиамид); Прокалывающие контакты: CuSn6 никелированное и оловянное покрытие;

Дисплеи / Элементы управления

Дисплей	режим работы	светодиод, зелёный
	ошибки	светодиод, красный
	Функция	светодиод, жёлтый

Принадлежности

Принадлежности (поставляются в комплекте)	нижняя часть
Принадлежности (необязательные)	Защитный колпачок: M12, E73004

Примечания

Примечания	Не подключайте какую-либо из следующих точек к внешнему напряжению:
	I-, I+, I-1/2, I-2, I-3/4, I-4
	Присоединения электрически связаны с кабелем AS-i.
	Напряжение питания "supply class 2" согласно cULus
Упаковочная величина	1 шт.

AC5215


AS-i ClassicLine модуль с технологией быстрого монтажа

ClassicLine 4DI-Y IP67

электрическое подключение

quick mounting technology for AS-i flat cable: ; возможны три направления

Соединение



AC5215

AS-i ClassicLine модуль с технологией быстрого монтажа

ClassicLine 4DI-Y IP67

	Входы
	Разъём I-1/2
1	Питание датчика L+
2	вход данных 2
3	Питание датчика L-
4	вход данных 1
5	не используется
	Разъём I-2
1	Питание датчика L+
2	не используется
3	Питание датчика L-
4	вход данных 2
5	не используется
	Разъём I-3/4
1	напряжение питания L+
2	вход данных 4
3	Питание датчика L-
4	вход данных 3
5	не используется
	Разъём I-4
1	Питание датчика L+
2	не используется
3	Питание датчика L-
4	вход данных 4
5	не используется

Разъем: M12