
E20086

Оптоволоконный датчик диффузного отражения

FT-00-A-A-M6/1,5M



Приложение		
Функциональный принцип		Датчик диффузного отражения
Диапазон контроля		
Диапазон с усилителем для оптоволокна типа		OKF; OUF
OKF		
Диапазон оптоволокна	[mm]	36
OUF		
Диапазон оптоволокна	[mm]	36
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-40...290

E20086

Оптоволоконный датчик диффузного отражения

FT-00-A-A-M6/1,5M

Механические данные		
Вес	[g]	73.6
Исполнение чувствительной головки		прямой
Резьба чувствительной головки		M6
Длина чувствительной головки	[mm]	35
Длина	[mm]	1500
Минимальный радиус изгиба	[mm]	20; (для фиксированой инсталяции)
расположение оптических волокон		◐
материал		Адаптер: ABS
Материал волокна		стекло
Материал головки волокна		алюминий
Материал оболочки волокна		алюминий
Принадлежности		
Принадлежности (поставляются в комплекте)		Шестиугольные гайки: 2 x M6, нерж.сталь контровочная шайба с внутренними зубцами: 2 Гайка с накаткой: 1 x M11
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.