
E11950

Соединительный кабель с разъемом

ADOGH080MSS0002H08




Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...80
Степень защиты		IP 68
Механические данные		
Вес	[g]	137.8
Размеры	[mm]	15 x 15 x 43
материал		PUR (полиуретан)
Материал накидной гайки		латунь
Примечания		
Рекомендации		Для 8-полюсных разъемов цвета жил не стандартизированы.; Обратите внимание на проводку датчика и разъемов (см. техническую спецификацию).
Упаковочная величина		1 шт.

электрическое подключение

Кабель: 2 m, PUR (полиуретан), Без галогена, черный, Ø 6.2 mm; 8 x 0.25 mm²

электрическое подключение - Разъём

Разъем: 1 x M12, прямой; Литой корпус: PUR (полиуретан); Блокировка: латунь, никелированн.; Момент затяжки: 0.7...0.9 Nm




E11950

Соединительный кабель с разъемом

ADOGH080MSS0002H08

Соединение



Цвета в соответствии с DIN EN 60947-5-2	Цвета жил :
BK =	черный
BN =	коричневый
BU =	синий
GY =	серый
PK =	розовый
OG =	оранжевый
VT =	фиолетовый
WH =	белый