
# EVW021

## Соединительный кабель с разъемом

ASTAH050SCS0002T05




| | | |
|---|---|---|
| **Приложение** | | |
| Применение | | применение в сварке |
| без силикона | | да |
| **Электронные данные** | | |
| Рабочее напряжение | [V] | < 60 AC/DC |
| Класс защиты | | II |
| Макс. общая токовая нагрузка | [A] | 4;  (cULus: 3) |
| **Условия эксплуатации** | | |
| Температура окружающей среды | [°C] | -25...90 |
| Примечание к температуре окружающей среды | | cULus: ...75 °C |
| Температура окружающей среды во время работы | [°C] | -25...90 |
| Примечание к температуре окружающей среды (движение) | | cULus: ...75 °C |
| Степень защиты | | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |

# EVW021

## Соединительный кабель с разъемом

ASTAH050SCS0002T05

| Механические данные | | | |
|---|---|---|---|
| Вес | [g] | 95 | |
| Размеры | [mm] | 30.5 x 15.5 x 36.5 | |
| материал | | корпус: TPU оранжевый; Уплотнение: FKM | |
| Материал накидной гайки | | латунь | |
| Пригодность для кабельной цепи | | Радиус изгиба в случае движения кабеля | мин. 10 x диаметр кабеля |
| | | Скорость перемещения | маким. 3,3 m/s для длины перемещений по горизонтали, равной 5 m, и максим. ускорением - 5 m/s² |
| | | Циклы изгиба | > 2 Mio. |
| | | Деформация кручения | ± 180 °/m |
| Пригодность для кабельной цепи | | да | |

| Примечания | | |
|---|---|---|
| Упаковочная величина | | 1 шт. |


**электрическое подключение**

Кабель: 2 m, PUR (полиуретан), Без галогена, серый, Ø 5.1 mm; не подвергался радиоактивному облучению (может рециклироваться); 5 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm )

Кабель: 2 m, PUR (полиуретан), Без галогена, серый, Ø 5.1 mm; устойчивый к сварочным брызгам; 5 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm )

**электрическое подключение - разъем**

Разъем: 1 x M12, угловой; Блокировка: латунь, антипригарное покрытие; Contacts: позолоченый; Момент затяжки: 0.6...1.5 Nm




# EVW021

## Соединительный кабель с разъемом

**ASTAH050SCS0002T05**

### Соединение




| | |
|---|---|
| | Цвета жил : |
| BK = | черный |
| BN = | коричневый |
| BU = | синий |
| GY = | серый |
| WH = | белый |