
EVT128

Соединительный кабель с разъемом

ADOAF030VAS0010E03



Приложение		
Применение		гигиенические и влажные среды в пищевой промышленности
без силикона		да
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	< 50 AC / < 60 DC
Класс защиты		III
Макс. общая токовая нагрузка	[A]	3
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...80
Примечание к температуре окружающей среды		cULus: ...50
Температура окружающей среды во время работы	[°C]	5...80
Примечание к температуре окружающей среды (движение)		cULus: ...50
Степень защиты		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

EVT128

Соединительный кабель с разъемом

ADOAF030VAS0010E03

Механические данные			
Вес	[g]	331.4	
Размеры	[mm]	19 x 10 x 25.5	
материал		корпус: PVC (поливинилхлорид) оранжевый; Уплотнение: EPDM	
Материал накидной гайки		нерж. сталь (1.4404 / 316L)	
Пригодность для кабельной цепи		Радиус изгиба в случае движения кабеля	мин. 10 x диаметр кабеля
		Скорость перемещения	маким. 3,3 m/s для длины перемещений по горизонтали, равной 5 m, и максим. ускорением - 5 m/s²
		Циклы изгиба	> 1 Mio.
		Деформация кручения	± 180 °/m
Пригодность для кабельной цепи		да	


Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.

электрическое подключение


Кабель: 10 m, PVC (поливинилхлорид), оранжевый, Ø 4.9 mm; 3 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

электрическое подключение - Разъём

Разъем: 1 x M8, угловой; Блокировка: нерж. сталь (1.4404 / 316L); Contacts: позолоченый; Момент затяжки: 0.3...0.5 Nm



Соединение



	Цвета жил :
BK =	черный
BN =	коричневый
BU =	синий