SIEMENS

Лист тех. данных 6ES7148-4FC00-0AB0



Рисунок аналогичен

SIMATIC DP, ET200 PRO Fail-safe electronic module 4/8 F-DI/4 F-DO 24 V DC/2A PROFIsafe, 90 mm overall width, up to Category 4 (EN 954-1)/ SIL3 (IEC61508)/PLE (ISO13849)

Напряжение питания	
Номинальное значение (пост. ток)	24 V
необходимо напряжение питания согласно NEC, класс 2	Нет
Входной ток	
из источника напряжения питания 1L+, макс.	100 mA; нормальная
из источника напряжения нагрузки 2L+ (без нагрузки), макс.	50 mA; нормальная
из шины на задней стойке 3,3 В пост. тока, макс.	20 mA
Рассеиваемая мощность	
Нормальная рассеиваемая мощность	5,8 W
Цифровые входы	
Число входов	8
Входной ток	
● для сигнала "1", тип.	3,7 mA
Цифровые выводы	
Вид выходов	4
Защита от короткого замыкания	Да
Включение цифрового входа	Да; дискретный выход согласно МЭК 61131-2, тип 2
Выходной ток	
● для сигнала "1", номинальное значение	2 A
Стандарты, допуски, сертификаты	
Максимально достижимый класс безопасности в безопасном режиме	
● Уровень производительности согласно ISO 13849-1	e
● Уровень полноты безопасности согласно IEC 61508	3
Размеры	
Ширина	90 mm
Высота	130 mm
Глубина	65 mm