
SF3410

Датчик потока для подключения к оценочной электронике

SFR12XBK/6M



1 момент затяжки гайки макс. 30 Nm

Приложение			
Среда		Жидкие среды; Агрессивные среды	
Температура измеряемой среды	[°C]	5...70	
Предел прочности по давлению	[bar]	30	
Жидкие среды			
Температура измеряемой среды	[°C]	5...70	
Электронные данные			
Подключение к вторичному преобразователю		VS3000	
Диапазон измерения/настройки			
Длина зонда L	[mm]	30	
Жидкие среды			
Настройка параметров в пределах	[cm/s]	3...60	
Макс. чувствительность	[cm/s]	3...40	
Точность/ погрешность			
Макс.температурный градиент (скорость изменения темп. среды)	[K/min]	7	
Время реакции			
Время отклика	[s]	2...20	
Жидкие среды			
Время отклика	[s]	2...20	
Условия эксплуатации			
Степень защиты		IP 67	
Испытания / одобрения			
Ударопрочность		DIN IEC 68-2-27	40 г (11 ms)
Вибропрочность		DIN IEC 68-2-6	10 г (55...2000 Hz)
MTTF	[годы]	8213	

SF3410

Датчик потока для подключения к оценочной электронике

SFR12XBK/6M

Механические данные		
Вес	[g]	386
Корпус		Резьбовой корпус
материал		Керамика (99,7 % Al2 O3)
Материалы корпуса в контакте с изм. средой		Керамика (99,7 % Al2 O3)
Подключение к процессу		G 1/2 внешняя резьба
Монтажная длина EL	[mm]	45


Принадлежности	
Принадлежности (поставляются в комплекте)	уплотнения: 1, PTFE (тефлон)

Примечания	
Примечания	Для уплотнения используется уплотнительная шайба из PTFE
Упаковочная величина	1 шт.

электрическое подключение

Кабель: 6 m, PUR (полиуретан); Максимальная длина кабеля: 100 m; 5 x 0.34 mm², PVC (поливинилхлорид)

Соединение



	Цвета жил :
BN =	коричневый
BU =	синий
BK =	черный
WH =	белый
GY =	серый