# Емкостной датчик уровня Nivector FTI26

## Для всех типов порошкообразных и мелкозернистых сред, прежде всего, в пищевой промышленности




от **160,00 €**

Цена действительна на 11.08.2026

Дополнительная информация и актуальные цен:

www.casc.endress.com/FTI26

**Преимущества:**

- Простой монтаж даже при ограниченном пространстве и затрудненном доступе – благодаря компактной конструкции
- Соответствие всем действующим гигиеническим требованиям (3A, EHEDG, FDA, EG1935/2004); возможность очистки (IP69)
- IO-Link сокращает расходы и упрощает систему за счет легкой настройки приборов с помощью технических средств
- Лучшие показатели при работе с налипанием в своем классе, высокая чувствительность
- Отсутствие необходимости в регулировке отдельно под каждую среду
- Светодиодные индикаторы для проверки функционирования в месте установки

### Краткие характеристики

- **Рабочая температура** -40°C...80°C (-40°F...176°F)

**Назначение:** Nivector FTI26 представляет собой экономичный датчик предельного уровня для твердых сред, используемых в пищевой промышленности, и порошкообразных сред в любых отраслях промышленности. Этот емкостной прибор отличается наилучшей в своем классе работой в условиях налипания и высокой чувствительностью.Прошел сертификацию для всех отраслей промышленности. Кроме этого, FTI26 оснащен интерфейсом связи IO-Link и подготовлен для Industry 4.0.

## Характеристики и спецификации

## Контроль предельного уровня/сыпучие продукты

**Принцип измерения**
Емкостной, сыпучие продукты

**Характеристики/Применение**
Компактный, для всех видов порошкообразных/мелкозернистых сыпучих продуктов

**Доп.информация**
Активная компенсация отложений

**Питание / Коммуникация**
12 ... 30 В пост. тока

**Температура окружающей среды**
-20°C...60°C
(-4°F...140°F)

**Рабочая температура**
-40°C...80°C
(-40°F...176°F)

**Смачиваемые части**
PC, ECTFE
"Защита"
Материал PBT-GF из списка FDA
(в соответствии с 21 CFR 177.1660)

**Присоединение к процессу**
G1

**Связь**
12...30 В пост. тока
IO-Link

**Сертификаты безопасности**
ATEX, CSA C/US, IEC Ex, EAC Ex

**Сертификат по конструкции**
EN 10204-3.1

## Контроль предельного уровня/сыпучие продукты

**Гигиенические сертификаты**

3-A, EHEDG

Дополнительная информация **www.casc.endress.com/FTI26**

ТОО "Эндресс+Хаузер (Казахстан)"
Казахстан

addresses.endress.com
info.kz.int@endress.com

Endress+Hauser