
AC5203

AS-i ClassicLine модуль с технологией быстрого монтажа

ClassicLine 3DO-Y IP67



Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	26.5...31.6 DC; ("supply class 2" согласно cULus)
Общее потребление тока из AS-i	[mA]	50
Макс. общая токовая нагрузка	[A]	3
Встроенный "Watchdog"		да
Выходы		
Количество цифровых выходов		3
Beschaltung		PNP
Диапазон напряжения DC		15...30; (по PELV; через плоский кабель)
Макс. допустимая токовая нагрузка на каждый выход	[mA]	1000; (категория использования DC-13 (контроль электромагнитов): 20 W (IEC 60947-5-1))
Защита от короткого замыкания		да
Гальваническая развязка		да
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...70
Степень защиты		IP 67
Испытания / одобрения		
ЭМС		EN 50295
		IEC 61000-6-2
MTTF	[годы]	215

AC5203

AS-i ClassicLine модуль с технологией быстрого монтажа

ClassicLine 3DO-Y IP67

AS-i классификация						
AS-i версия		2.11 + 3.0				
Адресация AS-i		разъем для адресации				
Расширенный режим адресации		да				
AS-i профиль		S-8.A.E				
AS-i конфигурация ввода/вывода	[hex]	8				
ID код AS-i	[hex]	A.E				
AS-i сертификат в стадии подготовки		да				
Биты данных		Бит данных	D0	D1	D2	D3
		Выход	1	2	3	-
		Разъём	O-1/2	O-1/2 O-2	O-3	-
		Контакт	4	2 4	4	-
Механические данные						
Вес	[g]	182.6				
Способ монтажа		Прямое подключение к плоскому AS-i кабелю				
материал		PA (полиамид); Прокалывающие контакты: CuSn6 никелированное и оловянное покрытие;				
Дисплеи / Элементы управления						
Дисплей		режим работы	светодиод, зелёный			
		ошибки	светодиод, красный			
		Функция	светодиод, жёлтый			
Принадлежности						
Принадлежности (поставляются в комплекте)		нижняя часть				
Принадлежности (необязательные)		Защитный колпачок: M12, E73004				
Примечания						
Упаковочная величина		1 шт.				

AC5203


AS-i ClassicLine модуль с технологией быстрого монтажа

ClassicLine 3DO-Y IP67

электрическое подключение

quick mounting technology for AS-i flat cable: ; возможны три направления

Соединение



AC5203

AS-i ClassicLine модуль с технологией быстрого монтажа

ClassicLine 3DO-Y IP67

	Выходы
	Разъём O-1/2
1	не используется
2	Коммутационный выход 2
3	внеш.напряжение AUX -
4	Коммутационный выход 1
5	не используется
	Разъём O-2
1	не используется
2	не используется
3	внеш.напряжение AUX -
4	Коммутационный выход 2
5	не используется
	Разъём O-3
1	не используется
2	не используется
3	внеш.напряжение AUX -
4	Коммутационный выход 3
5	не используется

Разъем: M12