
OGE302

Однолучевой световой барьер - приёмник

OGE-DPKG/6M



Приложение		
Функциональный принцип		Однолучевой световой барьер
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	10...36 DC
Потребление тока	[mA]	10
Класс защиты		II
Защита от переполюсовки		да
Тип света		красный свет
Выходы		
Функция выходного сигнала		Режим срабатывания на темноту
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC	[V]	2.5
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC	[mA]	150; (200 (...60 °C))
Частота переключения DC	[Hz]	1000
Электрическое исполнение		PNP
Защита от короткого замыкания		да
Тип защиты от короткого замыкания		тактовый
Защита от перегрузок по току		да
Диапазон контроля		
Излучатель / приёмник		приёмник
Диапазон	[m]	< 20
Настраиваемый диапазон		нет
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...80
Степень защиты		IP 67; IP 68; IP 69K

OGE302

Однолучевой световой барьер - приёмник


OGE-DPKG/6M

Испытания / одобрения			
ЭМС		EN 60947-5-2	
MTTF	[годы]	1112	
Механические данные			
Вес	[g]	251.2	
Корпус		Резьбовой корпус	
Размеры	[mm]	M18 x 1 / L = 68.6	
Обозначение резьбы		M18 x 1	
материал		корпус: нерж. сталь (1.4404 / 316L); Уплотнение: EPDM	
Материал линз		PMMA	
Дисплеи / Элементы управления			
Дисплей		Состояние выхода	1 x светодиод, жёлтый
Принадлежности			
Принадлежности (поставляются в комплекте)		крепежные гайки: 2 x	
Примечания			
Примечания		Напряжение питания "supply class 2" согласно cULus	
Упаковочная величина		1 шт.	

электрическое подключение

Кабель: 6 m, PVC; 3 x 0.34 mm²

Соединение



	Цвета жил :
BK =	черный
BN =	коричневый
BU =	синий

OGE302

Однолучевой световой барьер - приёмник

OGE-DPKG/6M

диаграммы и графики

excess gain graph

