
E80341

ID-TAG/47X10.0/06

Zubehör



Produktmerkmale		
ID-TAG		
Einsatzbereich		
Einsatzbereich		Montage auf Metall und Nichtmetall
Elektrische Daten		
Arbeitsfrequenz [MHz]		13,56
Standard		ISO 15693
Lese-/Schreibzyklen		unbegrenzt / 100000
Speicher [Bit]		896
Anzahl der Blöcke		28
Blockgröße [Byte]		4
Unique Identification Number (UID) [Byte]		8
Zulassungen / Prüfungen		
Schockfestigkeit	DIN IEC 68-2-27:	40 g (18 ms)
Vibrationsfestigkeit	DIN IEC 68-2-6:	10 g (10...2000 Hz)
Bemerkungen		
Bemerkungen		lebensmitteltauglich Testdauer Peaktemperatur: 1 x 100 h, Lagertemperatur: 1 x 1000 h Testbedingung Schock: 6 Achsen je 2000 Schocks, Vibration: 3 Achsen je 2,5 h
Verpackungseinheit [Stück]		10
Weitere Daten		

Leseabstand [mm] bei Montage auf Metall


ANT410 / ANT411	10 / 20
ANT420 / ANT421	10 / 45
ANT430 / ANT431	35 / 40
ANT515 / ANT516	40 / 40
ANT513	70

efector190

E80341

ID-TAG/47X10.0/06

Accessories



Product characteristics		
ID tag		
Application		
Application	Installation on metal and non-metal materials	
Electrical data		
operating frequency [MHz]	13.56	
standard	ISO 15693	
Read/write cycles	for an unlimited period / 100000	
Memory [Bit]	896	
Number of the blocks	28	
Block size [bytes]	4	
Unique Identification Number (UID) [bytes]	8	
Tests / approvals		
Shock resistance	DIN IEC 68-2-27:	40 g (18 ms)
Vibration resistance	DIN IEC 68-2-6:	10 g (10...2000 Hz)
Remarks		
Remarks	food-grade test duration peak temperature: 1 x 100 h, storage temperature: 1 x 1000 h test condition shocks: 6 axes 2000 shocks each, vibration: 3 axes 2.5 h each	
Pack quantity [piece]	10	
Other data		

Leseabstand [mm] bei Montage auf Metall


ANT410 / ANT411	10 / 20
ANT420 / ANT421	10 / 45
ANT430 / ANT431	35 / 40
ANT515 / ANT516	40 / 40
ANT513	70

efector190

E80341

ID-TAG/47X10.0/06

Accessoires



Caractéristiques du produit

TAG

Application

Application	Montage sur métal ou matières non métalliques

Données électriques

Fréquence de fonctionnement [MHz]	13,56
standard	ISO 15693
Cycles de lecture/écriture	non limités / 100000
Mémoire [Bit]	896
Nombre de blocs	28
Taille des blocs [bytes]	4
Unique Identification Number / UID [bytes]	8

Tests / Homologations

Tenue aux chocs	DIN CEI 68-2-27 :	40 g (18 ms)
Tenue aux vibrations	DIN CEI 68-2-6 :	10 g (10...2000 Hz)

Remarques

Remarques	compatible avec les produits alimentaires durée du test température de pointe : 1 x 100 h, température de stockage: 1 x 1000 h condition du test chocs : 6 axes 2000 chocs chacun, vibration : 3 axes 2,5 h chacun
Quantité [pièce]	10

Données supplémentaires

Leseabstand [mm] bei Montage auf Metall

ANT410 / ANT411	10 / 20
ANT420 / ANT421	10 / 45
ANT430 / ANT431	35 / 40
ANT515 / ANT516	40 / 40
ANT513	70