
DN4013

Блок питания 24 V DC, импульсный

PSU-1AC/24VDC-10A



1 с потенциометром 24...28 V DC
2 светодиод DC-ok

DN4013

Блок питания 24 V DC, импульсный

PSU-1AC/24VDC-10A

Электронные данные		
Частота AC	[Hz]	47...64
Допустимое отклонение рабочего напряжения	[%]	10
Допустимое отклонение рабочего напряжения 2	[%]	10
Рабочее напряжение	[V]	автоматический выбор диапазона
Номинальное напряжение AC	[V]	< 230
Входное напряжение AC	[V]	100...120
Входное напряжение 2 AC	[V]	200...240
Выходное напряжение DC	[V]	24...28
Класс защиты		I; (IEC 61140)
Защита от перенапряжения		да; (< 39 DC)
Выходное напряжение	[V]	регулируемый; выходное напряжение SELV, PELV
Макс. выходной ток при мин. выходном напряжении	[A]	10
Макс. выходной ток при макс. выходном напряжении	[A]	8.6
Макс. пик выходного тока при мин. выходном напряжении	[A]	12
Макс. пик выходного тока при макс. выходном напряжении	[A]	10.3
Выходная мощность (постоянная)	[W]	240
Выходная мощность (пик)	[W]	288
Примечание по выходной мощности (пик)		≤ 45 °C разрешено постоянно; > 45 °C < 1 минута каждые 10 минут
Примечание к фактору мощности (номинальное напряжение 120 В AC / 60 Гц)		0.59
Примечание к фактору мощности (номинальное		0.51

DN4013

Блок питания 24 V DC, импульсный

PSU-1AC/24VDC-10A

напряжение 230 В AC / 50 Гц)		
Резерв мощности	[%]	20
Number of output circuits		1
Макс. остаточная пульсация	[mV]	50
Пиковый ток при включении (номинальное напряжение 120 В AC / 60 Гц)	[A]	3
Пиковый ток при включении (номинальное напряжение 230 В AC / 50 Гц)	[A]	3
Ограничение пускового тока		да
КПД (номинальное напряжение 120 В AC / 60 Гц)	[%]	91
Эффективность (номинальное напряжение 230 В AC / 50 Гц)	[%]	91.6
Защита внешнего входа		≤ B-10 A / ≤ C-6 A
Допустимые отклонения от номинальных значений параметров	[W/K]	6 (60...70 °C)
Время работы при отключении питания (номинальное напряжение 120 В AC / 60 Гц)	[ms]	46
Время работы при отключении питания (номинальное напряжение 230 В AC / 50 Гц)	[ms]	47
Входной ток (номинальное напряжение 120 В AC / 60 Гц)	[A]	3.73
Входной ток (номинальное напряжение 230 В AC / 50 Гц)	[A]	2.23
Потеря мощности (номинальное напряжение 120 В AC / 60 Гц)	[W]	23.7
Потеря мощности (номинальное напряжение 230 В AC / 50 Гц)	[W]	22
Защита обратного напряжения	[V]	35
Выходы		
Защита от короткого замыкания		да
Защита от перегрузок по току		да
допустимая перегрузка		постоянный выходной ток
Тип сигнала DC-OK		релейный выход
Надежность сигнала DC OK		60 V DC (0.3 A) / 30 V DC (1 A) / 30 V AC (0.5 A)

DN4013

Блок питания 24 V DC, импульсный

PSU-1AC/24VDC-10A

Условия эксплуатации			
Температура окружающей среды	[°C]	-25...70	
Примечание к температуре окружающей среды		соблюдайте свободное место для конвекции (см. инструкцию по эксплуатации)	
Температура хранения	[°C]	-40...85	
Макс. допустимая относительная влажность воздуха	[%]	95; (IEC 60068-2-30)	
Степень защиты		IP 20; (EN 60529)	
Степень загрязнения		2; (IEC 62103: проводящее загрязнение не допускается)	
Испытания / одобрения			
ЭМС		EN 61000-6-1	
		EN 61000-6-2	
		EN 61000-6-4	
Виброустойчивость		IEC 60068-2-6	±1,6 mm 2...17,8 Hz / 2 г 17,8...500 Hz
Ударопрочность		IEC 60068-2-27	30 г 6 ms / 20 г 11 ms
Механические данные			
Вес	[g]	896	
Способ монтажа		рейка; (TH35 (EN 60715))	
Размеры	[mm]	124 x 62 x 122.5	
материал		стальной лист	
Дисплеи / Элементы управления			
Дисплей		DC-ok	1 светодиод
Примечания			
Примечания		Стандартное подключение выходов действительно только для идентичных устройств до макс. 150 В DC общего напряжения	
Упаковочная величина		1 шт.	

DN4013


Блок питания 24 V DC, импульсный

PSU-1AC/24VDC-10A

электрическое подключение

винтовые клеммы:

Соединение




1: первичный

2: вторичный

диаграммы и графики

Блок диаграмм




DN4013


Блок питания 24 V DC, импульсный

PSU-1AC/24VDC-10A

выходные характеристики



characteristic curve for degree of efficiency / power loss




DN4013

Блок питания 24 V DC, импульсный

PSU-1AC/24VDC-10A

characteristic line for derating



characteristic line for mains buffering time

