
# II5696

## Индуктивный датчик

IIC2010-ARKG/UP




| | | |
|---|---|---|
| **Электронные данные** | | |
| Рабочее напряжение | [V] | 10...36 DC |
| Класс защиты | | II |
| Защита от переполюсовки | | да |
| **Выходы** | | |
| Функция выходного сигнала | | NO |
| Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC | [V] | 4.6 |
| Минимальная нагрузка по току | [mA] | 4 |
| Макс. ток утечки | [mA] | 0.6 |
| Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC | [mA] | 150 |
| Частота переключения DC | [Hz] | 460 |
| Электрическое исполнение | | PNP/NPN |
| Защита от короткого замыкания | | да |
| Тип защиты от короткого замыкания | | тактовый |
| Защита от перегрузок по току | | да |

# II5696

## Индуктивный датчик

IIC2010-ARKG/UP

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Диапазон контроля** | | | |
| Диапазон срабатывания | [mm] | 10 | |
| Реальное расстояние срабатывания Sr | [mm] | 10 ± 10 % | |
| Рабочее расстояние срабатывания | [mm] | 0...8.1 | |
| **Точность/ погрешность** | | | |
| Поправочный коэффициент | | сталь: 1 / нерж.сталь: 0.7 / латунь: 0.4 / алюминий: 0.3 / медь: 0.2 | |
| Гистерезис | [% от Sr] | 3...15 | |
| Смещение точки переключения | [% от Sr] | -10...10 | |
| **Условия эксплуатации** | | | |
| Температура окружающей среды | [°C] | -25...80 | |
| Степень защиты | | IP 67 | |
| **Испытания / одобрения** | | | |
| ЭМС | | EN 60947-5-2 | |
| | | EN 55011 | класс B |
| MTTF | [годы] | 2642 | |
| **Механические данные** | | | |
| Вес | [g] | 169.4 | |
| Корпус | | Резьбовой корпус | |
| Монтаж | | установка заподлицо | |
| Размеры | [mm] | M30 x 1.5 | |
| Обозначение резьбы | | M30 x 1.5 | |
| материал | | PBT (полибутилентерефталат) | |
| **Дисплеи / Элементы управления** | | | |
| Дисплей | | Состояние выхода | 1 x светодиод, жёлтый |
| **Принадлежности** | | | |
| Принадлежности (поставляются в комплекте) | | крепежные гайки: 2 | |
| **Примечания** | | | |
| Упаковочная величина | | 1 шт. | |

# II5696


## Индуктивный датчик

**IIC2010-ARKG/UP**

### электрическое подключение

Кабель: 2 m, PVC (поливинилхлорид); 2 x 0.5 mm²

### Соединение




| | |
|---|---|
| | Цвета жил : |
| BK = | черный |