
EVC651

Соединительный кабель с разъемом

ADOAH040MSS0015C04



Приложение		
без силикона		да
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	< 50 AC / < 60 DC
Класс защиты		III
Макс. общая токовая нагрузка	[A]	4
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...90
Примечание к температуре окружающей среды		cULus: ...75
Температура окружающей среды во время работы	[°C]	-25...90
Примечание к температуре окружающей среды (движение)		cULus: ...75
Степень защиты		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

EVC651

Соединительный кабель с разъемом

ADOAH040MSS0015C04

Механические данные			
Вес	[g]	603.5	
Размеры	[mm]	26.5 x 15.5 x 36.5	
материал		корпус: TPU оранжевый; Уплотнение: FKM	
Материал накидной гайки		латунь	
Пригодность для кабельной цепи		Радиус изгиба в случае движения кабеля	мин. 10 x диаметр кабеля
		Скорость перемещения	маким. 3,3 m/s для длины перемещений по горизонтали, равной 5 m, и максим. ускорением - 5 m/s²
		Циклы изгиба	≥ 2 Mio.
		Деформация кручения	± 180 °/m
Пригодность для кабельной цепи		да	


Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.

электрическое подключение

Кабель: 15 m, PUR (полиуретан), Без галогена, черный, Ø 4.9 mm, экранированный; 4 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

электрическое подключение - Разъём

Разъем: 1 x M12, угловой; Блокировка: латунь, никелированн.; Contacts: позолоченый; Момент затяжки: 0.6...1.5 Nm; Экранированный соединительный кабель: экран не подключен




EVC651

Соединительный кабель с разъемом

ADOAH040MSS0015C04

Соединение



	Цвета жил :
BK =	черный
BN =	коричневый
BU =	синий
WH =	белый