
O2D923

Внешняя подсветка

BAR LIGHT 10x75 W/0,3M/US



1 светодиод

CE

Приложение		
Освещенное поле		10 x 75
Форма		полосы
Режим работы		высокая интенсивность света (импульсная, постоянное функционирование только с охлаждением); нормальная интенсивность света (возможно постоянное функционирование)
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	24 DC
Потребление тока	[mA]	Рабочий режим "непрерывная работа": 165; Рабочий режим "высокая интенсивность света": 275
Тип света		Белый свет; 5600 K
Входы		
Триггер		24 V PNP
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-10...55
Температура хранения	[°C]	-25...75
Степень защиты		IP 65
Защита от перегрева		true; (деактивация при 65...75 °C)
Испытания / одобрения		
Фотобиологическая безопасность		исключенная группа; (DIN EN 62471:2008)

O2D923

Внешняя подсветка

BAR LIGHT 10x75 W/0,3M/US

Механические данные		
Вес [g]	182.2	
Размеры [mm]	116 x 13 x 18	
материал	алюминий анодное оксидирование, покрытие черной эмалью	
Материал линз	стекло	

Дисплеи / Элементы управления		
Дисплей	Освещенность	1x светодиод, жёлтый
	режим работы	1x светодиод, зелёный
	Избыточная температура	1x светодиод, красный

Примечания	
Упаковочная величина	1 шт.


электрическое подключение

Кабель: 0.3 m, PUR, черный; 4 x 0.34 mm²

Разъем: 1 x M12



Соединение



4	Триггер
2	Рабочий режим "высокая интенсивность света"