28.05.2026

| | |
|---|---|
| Наименование продукта | VEGASWING 51 |
| Код исполнения | SG51.XXSGBTPM |
| eID | DE49878859 |
| Количество | 1 |
| Срок изготовления (дней) | 1 |

**Вибрационный сигнализатор уровня для жидкостей**

Область применения
VEGASWING 51 предназначен для сигнализации предельного уровня жидкостей в любых отраслях промышленности. Сигнализатор имеет самые малые размеры и, независимо от монтажного положения, регистрирует предельный уровень с миллиметровой точностью. Типичное применение - сигнализация максимального и минимального уровня, защита от переполнения или от сухого хода насоса на емкостях и трубопроводах. VEGASWING 51 - экономичное решение с высочайшей надежностью.

Преимущества
- Минимум затрат времени и средств, благодаря простому вводу в эксплуатацию без среды
- Точная и надежная функция, независимость точки переключения от продукта
- Низкие затраты на техническое обслуживание

| | | |
|---|---|---|
| Соответствие / Регион действия | | Нет / Международно |
| Вид взрывозащиты | **XX** | Нет |
| Исполнение / Температура процесса | **S** | Стандартное / -40...+100°C |
| Присоединение / Материал | **GB** | Резьба G¾ PN64, DIN3852-A / 316L |
| Электроника | **T** | Транзистор PNP 9,6 ... 35 V DC |
| Корпус | **P** | 316L |
| Электрическое подключение / Степень защиты | **M** | M12x1 / IP67 |
| Точка переключения | | Стандартно |
| Руководство по эксплуатации | | EN - Английский |
| Число руководств по эксплуатации | | 0 |
| Табличка с обозначением места измерения | | Нет |
| Дополнительная процедура очистки | | Нет |
| Заводское свидетельство / Норма | | Нет |
| Свидетельство для пище-/фармпрома | | Нет |
| Установка чувствительности | | Стандартная чувствительность (плотность от 0,7 г/см³) |
| Задержка переключения, секунды | | 0.5 |
| Рекомендуемый приварной штуцер (не входит в комплект поставки) | | ESTSG.1GB** |
| Код таможенного тарифа (HS-Code) | | 90261029 |