
EVT461

Соединительный кабель с разъемом

ADOGH046VAS0002E04



Приложение		
Применение		гигиенические и влажные среды в пищевой промышленности
без силикона		да
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	10...36 DC
Класс защиты		II
Макс. общая токовая нагрузка	[A]	4
Выходы		
Электрическое исполнение		PNP
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...100
Примечание к температуре окружающей среды		cULus: ...50 °C
Температура окружающей среды во время работы	[°C]	5...100
Примечание к температуре окружающей среды (движение)		cULus: ...50 °C
Степень защиты		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

EVT461

Соединительный кабель с разъемом

ADOGH046VAS0002E04

Механические данные			
Вес	[g]	94.9	
Размеры	[mm]	15.5 x 15.5 x 45	
материал		корпус: PVC (поливинилхлорид) чёрный прозрачный; Уплотнение: EPDM	
Материал накидной гайки		нерж. сталь (1.4404 / 316L)	
Пригодность для кабельной цепи		Радиус изгиба в случае движения кабеля	мин. 10 x диаметр кабеля
		Скорость перемещения	маким. 3,3 m/s для длины перемещений по горизонтали, равной 5 m, и максим. ускорением - 5 m/s²
		Циклы изгиба	> 1 Mio.
		Деформация кручения	± 180 °/m
Пригодность для кабельной цепи		да	

Дисплеи / Элементы управления			
Дисплей		Состояние выхода	4 x светодиод, жёлтый
		режим работы	2 x светодиод, зелёный


Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.

электрическое подключение

Кабель: 2 m, PVC (поливинилхлорид), оранжевый, Ø 4.9 mm; 4 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

электрическое подключение - Разъём

Разъем: 1 x M12, прямой; Блокировка: нерж. сталь (1.4404 / 316L); Contacts: позолоченый; Момент затяжки: 0.6...1.5 Nm




EVT461

Соединительный кабель с разъемом

ADOGH046VAS0002E04

Соединение



	Цвета жил :
BK =	черный
BN =	коричневый
BU =	синий
WH =	белый