
E80385

RFID-метка

ID-TAG/D4X22/03 - 1024 bit



Приложение			
Применение		Coding of workpiece carriers in routing conveyors	
Электронные данные			
Рабочая частота	[MHz]	13,56	
Объем памяти	[bit]	896	
Количество блоков		28	
Размер блока	[Byte]	4	
Уникальный идентификационный номер (UID)	[Byte]	8	
Стандарт RFID		ISO 15693	
Макс. циклов считывания		неограниченно	
Макс. циклов записи		100000	
Условия эксплуатации			
Температура окружающей среды	[°C]	-20...85	
Температура хранения	[°C]	-40...90	
Степень защиты		IP 68	
Испытания / одобрения			
Ударопрочность		DIN IEC 68-2-27	40 г 18 ms
Вибропрочность		DIN IEC 68-2-6	10 г 10...2000 Hz
Радио сертификат		ISO 15693	
Механические данные			
Вес	[g]	6.4	
Размеры	[mm]	Ø 4 / L = 22	
материал		стекло	
Примечания			
Примечания		Разрешено для использования в пищевой промышленности	
		Пиковая температура 1 x 100 h	
		Температура хранения 1 x 1000 h	
		механические удары 6 Achsen je 2000 Schocks	
		вибрация 3 Achsen je 2,5 h	
		Сориентируйте ID-метку так, чтобы черные точки указывали на головку чтения/записи	
Упаковочная величина		10 шт.	

E80385

RFID-метка

ID-TAG/D4X22/03 - 1024 bit

Другие данные

расстояние считывания (мм)

ANT410 / ANT411	5 / 10			
ANT420 / ANT421	5 / 15			
ANT430 / ANT431	10 / 20			
ANT515 / ANT516	15 / 15			
ANT513	40			