SIEMENS

Лист тех. данных — 6ES7590-0CA00-0AA0

SIMATIC S7-1500 / ET 200MP; крышка слота для активной задней шины S7-1500 для защиты от электростатическогоразряда и для механической фиксации на профильной шине S7-1500. Неиспользованные слоты должны быть закрыты крышками! 5 штук в упаковке

Общая информация	
Обозначение типа продукта	Крышка гнезда
Степень защиты и класс защиты	
Степень защиты IP	IP20
Окружающие условия	
Температура окружающей среды при эксплуатации	
● мин.	-30 °C
● макс.	60 °C
● горизонтальный настенный монтаж, мин.	-30 °C
● горизонтальный настенный монтаж, макс.	60 °C
● вертикальный настенный монтаж, мин.	-30 °C
● вертикальный настенный монтаж, макс.	40 °C
Температура окружающей среды при хранении/транспортировке	
● мин.	-40 °C
● макс.	70 °C
Давление воздуха согласно IEC 60068-2-13	
● Эксплуатация. мин.	795 hPa
● Эксплуатация, макс.	1 040 hPa
● Хранение/транспортировка, мин.	660 hPa
● Хранение/транспортировка, макс.	1 140 hPa
Высота при эксплуатации относительно уровня моря	
● Высота места установки над уровнем моря, макс.	5 000 m
Относительная влажность воздуха	
● Эксплуатация при 25 °C без конденсации, макс.	95 %
Размеры	
Ширина	25 mm
Высота	150 mm
Глубина	32 mm