SIEMENS

Лист тех. данных — 6ED1055-5MC08-0BA1



LOGO! CIM, коммуникационный интерфейсный модуль для LOGO! 8, интерфейс ModbusRTU (RS232/485) 4-портовый коммутатор; без механизма 4G/LTE; без антенн; встроенный GPS; веб-конфигуратор

Общая информация	
Версия микропрограммного обеспечения	V1.0.0
● Возможно обновление микропрограммного обеспечения	Да
Вид конструкции/монтаж	
Монтаж	на монтажной шине 35 мм, 4 модуля в ширину
Напряжение питания	
Номинальное значение (пост. ток)	24 V; DC 12 В, AC/DC 12/24 В
● 12 В пост. тока	Да
● 24 В пост. тока	Да
Допустимый диапазон, нижний предел (пост. ток)	10,2 V
Допустимый диапазон, верхний предел (пост. ток)	28,8 V
Номинальное значение (перем. ток)	
● 24 В перем. тока	Нет
Входной ток	
Макс. потребление тока	1 A
Запоминающее устройство	
Флэш-память	Да; флеш-память 2 Мбайт NOR
Время	
Синхронизация времени	
● поддерживается	Да
Интерфейсы	
Число интерфейсов Industrial Ethernet	4; 4 порта (коммутатор)
Число других интерфейсов	1; интерфейс mini PCIe для модулей 4G
Протоколы	
Интернет-сервер	
● поддерживается	Да
функции связи / заголовок	
Базовая S7-связь	
● функция связи / базовая связь S7	Да
Коммуникация LOGO!	
● поддерживается	Да
Аварийные сигналы/диагностика/информация о состоянии	
Диагностический светодиодный индикатор	
● Светодиод RUN/STOP	Да
ЭМС	
Излучение радиопомех согласно EN 55 011	
● Класс граничных значений B, для применения в жилых районах	Да
Стандарты, допуски, сертификаты	

Маркировка CE	Да
Допуск UL	Да
cULus	Да
Допуск FM	Да
RCM (ранее C-TICK)	Да
Допуск KC	Да
EAC (ранее ГОСТ-Р)	Да
разработано согласно IEC 61131	Да
согласно VDE 0631	Нет
Допуск для судостроения	Нет
Окружающие условия	
Температура окружающей среды при эксплуатации	
● мин.	-20 °C
● макс.	55 °C
Температура окружающей среды при хранении/транспортировке	
● мин.	-40 °C
● макс.	70 °C
Относительная влажность воздуха	
● Эксплуатация, макс.	95 %; без конденсации
Размеры	
Ширина	71,5 mm
Высота	90 mm
Глубина	58,5 mm; без антенных розеток
Массы	
Масса, прибл.	200 g