
EVW050

Соединительный кабель

VDOGH050SCS0001T05STGH050SCS



Приложение		
Применение		применение в сварке
Без силикона		да
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	< 60 AC/DC
Класс защиты		II
Макс. общая токовая нагрузка	[A]	4; (cULus: 3)
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...90
Примечание к температуре окружающей среды		cULus: ...75 °C
Температура окружающей среды во время работы	[°C]	-25...90
Примечание к температуре окружающей среды (движение)		cULus: ...75 °C
Степень защиты		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

EVW050

Соединительный кабель


VDOGH050SCS0001T05STGH050SCS

Механические данные			
Вес	[g]	74,6	
Материал		корпус: TPU оранжевый; Уплотнение: FKM	
Материал накидной гайки		латунь, антипригарное покрытие / латунь, антипригарное покрытие	
Пригодность для кабельной цепи		да	
Пригодность для кабельной цепи		Радиус изгиба в случае движения кабеля	мин. 10 x диаметр кабеля
		Скорость перемещения	маким. 3,3 m/s для длины перемещений по горизонтали, равной 5 m, и максим. ускорением - 5 m/s²
		Циклы изгиба	> 2 Mio.
		Деформация кручения	± 180 °/m

Примечания	
Примечания	с 2 держателями этикетки длинной 30 мм
Упаковочная величина	1 шт.

электрическое подключение - разъем

Разъем: 1 x M12, прямой; Блокировка: латунь, антипригарное покрытие; Контакты: позолоченый; Момент затяжки: 0,6...1,5 Nm




электрическое подключение

Кабель: 1 m, PUR (полиуретан), Без галогена, серый, Ø 5,1 mm; не подвергался радиоактивному облучению (может рециклироваться); 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Кабель: 1 m, PUR (полиуретан), Без галогена, серый, Ø 5,1 mm; устойчивый к сварочным брызгам; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Соединение



EVW050

Соединительный кабель


VDOGH050SCS0001T05STGH050SCS

электрическое подключение - Разъём

Разъем: 1 x M12, прямой; Блокировка: латунь, антипригарное покрытие; Контакты: позолоченый; Момент затяжки: 0,6...1,5 Nm



диаграммы и графики



Снижение мощности Imax * 0.8 DIN EN 60512-5-2

X Температура окружающей среды [°C]

Y Ток [A]