
O2D908

Внешняя подсветка

BACKLIGHT 100X100 IR/0,15M/US



CE

Приложение		
Освещенное поле		100 x 100
Режим работы		высокая интенсивность света (макс. длина импульса: 50 мс; макс. соотношение заполнения 1/10); нормальная интенсивность света (возможно постоянное функционирование)
Электронные данные		
Допустимое отклонение рабочего напряжения	[%]	-10...10
Рабочее напряжение	[V]	24 DC
Потребление тока	[mA]	Рабочий режим "непрерывная работа": 450; Рабочий режим "высокая интенсивность света": 250
Класс защиты		III
Защита от переполюсовки		да
Тип света		Инфракрасный свет
Длина волны	[nm]	880
Входы		
Триггер		24 V PNP (IEC 61131-1)

O2D908

Внешняя подсветка

BACKLIGHT 100X100 IR/0,15M/US

Выходы			
Защита от перегрузок по току		да	
Условия эксплуатации			
Температура окружающей среды	[°C]	0...50	
Степень защиты		IP 65	
Защита от перегрева		true	
Испытания / одобрения			
MTTF	[годы]	227	
Механические данные			
Вес	[g]	335.6	
Размеры	[mm]	156 x 133 x 9.2	
материал		алюминий	
Материал линз		PMMA	
Дисплеи / Элементы управления			
Дисплей		Освещенность	1 x светодиод, жёлтый
		режим работы	1 x светодиод, зелёный
		Превышающая температура / Перегрузка	1 x светодиод, красный
Примечания			
Упаковочная величина		1 шт.	
электрическое подключение			

Кабель: 0.15 m, PUR

Разъем: 1 x M12; Contacts: позолоченый




O2D908

Внешняя подсветка

BACKLIGHT 100X100 IR/0,15M/US

Соединение



4	Триггер
2	Рабочий режим "высокая интенсивность света"