
PU8560

Преобразователь давления

PU-600-SEG14-C-DVG/US



1 Уплотнение

Приложение		
Применение		для подвижной техники
Среда		Жидкие или газообразные среды
Температура измеряемой среды	[°C]	-40...125
Предел прочности по давлению	[bar]	1500
Примечание к прочности по давлению		статический
Мин. разрывное давление	[bar]	2500
Устойчивость к вакууму	[mbar]	-1000
Тип давления		относительное давление
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	8...32 DC
Потребление тока	[mA]	< 12
Мин. сопротивление изоляции	[MΩ]	100; (500 V DC)
Класс защиты		III
Защита от переполюсовки		да

PU8560

Преобразователь давления

PU-600-SEG14-C-DVG/US

Выходы		
Общее количество выходов		1
Выходной сигнал		аналоговый сигнал
Количество аналоговых выходов		1
Аналоговый выход по напряжению	[V]	0.5...4.5
Мин. сопротивление нагрузки	[Ω]	2000
Защита от короткого замыкания		да
Защита от перегрузок по току		да
Диапазон измерения/настройки		
Диапазон измерения	[bar]	0...600
Точность/ погрешность		
Повторяемость	[% диапазона]	< ± 0,05; (при изменениях температуры < 10 K)
Отклонение от характеристики	[% диапазона]	< ± 0,8; (вкл. дрейф при перетяжке, ошибке нулевой точки и погрешности, нелинейность, гистерезис)
Отклонение линейности	[% диапазона]	< ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS)
Отклонение гистерезиса	[% диапазона]	< ± 0,2
долговременная стабильность	[% диапазона]	< ± 0,1; (за 6 месяцев)
Температурный коэффициент нулевой точки	[% от диапазона измерения / 10 K]	< ± 0,1 (0...80 °C); < ± 0,2 (-40...0 °C / 80...125 °C)
Температурный коэффициент диапазона	[% от диапазона измерения / 10 K]	< ± 0,1 (0...80 °C); < ± 0,2 (-40...0 °C / 80...125 °C)
Время реакции		
Время нарастания переходной характеристики аналогового выхода	[ms]	2
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-40...100
Температура хранения	[°C]	-40...100
Степень защиты		IP 67; IP 69K
Испытания / одобрения		
ЭМС		Соответствует UN ECE 10 рев. 4
		ISO 11452-2 — 100 V/m
		DIN EN 61326-1
Ударопрочность		DIN EN 60068-2-27 — 500 г (1 ms)
Вибропрочность		DIN EN 60068-2-6 — 20 г (10...2000 Hz)
MTTF	[годы]	658
Директива по оборудованию под давлением		Modul A; можно использовать для группы жидкостей 2; группа жидкостей 1 по запросу

PU8560

Преобразователь давления


PU-600-SEG14-C-DVG/US

Механические данные		
Вес	[g]	57.8
материал		1.4542 (17-4 PH / 630); нерж. сталь (1.4404 / 316L); PEI
Материалы корпуса в контакте с изм. средой		1.4542 (17-4 PH / 630)
Мин. кол-во циклов давления		60 миллионов; (при 1,2 x номинального давления)
Момент затяжки	[Nm]	30...50; (рекомендуемый момент затяжки; В зависимости от смазки, уплотнения и оценки давления)
Подключение к процессу		резьбовое соединение G 1/4 внешняя резьба (DIN EN ISO 1179-2)
Уплотнение присоединения к процессу		HNBR (по DIN 3869)
Встроенный ограничитель		да

Примечания	
Примечания	BFSL = прямая линия наилучшего соответствия
	LS = Установка предельного значения
Упаковочная величина	1 шт.

электрическое подключение

Разъем: 1 x M12; Максимальная длина кабеля: 30 m




PU8560

Преобразователь давления

PU-600-SEG14-C-DVG/US

Соединение



OUT	Аналоговый выход
	Цвета в соответствии с DIN EN 60947-5-2
	Цвета жил :
BN =	коричневый
BU =	синий
WH =	белый