
PI2303

Датчик давления с дисплеем и установкой заподлицо

PI-025-REZ02-MFRKG/US/ /P



1: буквенно-цифровой дисплей 4-значный
2: Светодиоды состояния
3: Кнопка для программирования

EC 1935/2004 EHEDG Certified IO-Link

Приложение				
Применение		гигиенические системы		
Среда		Вязкие среды или жидкости со взвешенными частицами; Жидкие или газообразные среды		
Температура измеряемой среды	[°C]	-25...200; (-25...160 °C; Температура окружающей среды > 65 °C)		
Предел прочности по давлению		80 bar	1160 psi	8 MPa
Мин. разрывное давление		150 bar	2175 psi	15 MPa
Тип давления		относительное давление		

PI2303

Датчик давления с дисплеем и установкой заподлицо

PI-025-REZ02-MFRKG/US/ /P

Электронные данные		
Мин. сопротивление изоляции	[MΩ]	100; (500 V DC)
Класс защиты		III
Защита от переполюсовки		да
Встроенный "Watchdog"		да
2-проводный		
Рабочее напряжение	[V]	20...32 DC
Потребление тока	[mA]	3.6...21
Время задержки включения питания	[s]	1
3-проводный		
Рабочее напряжение	[V]	18...32 DC
Потребление тока	[mA]	< 45
Время задержки включения питания	[s]	0.5
Выходы		
Общее количество выходов		2
Выходной сигнал		коммутационный сигнал; аналоговый сигнал; IO-Link; (конфигурируемый)
Количество цифровых выходов		2
Функция выходного сигнала		нормально открытый / нормально закрытый; (параметризуемый)
Количество аналоговых выходов		1
Аналоговый выход по току	[mA]	4...20, обратимый; (масштабируемый)
Электрическое исполнение		PNP/NPN
Защита от короткого замыкания		да
Тип защиты от короткого замыкания		тактовый
Защита от перегрузок по току		да
2-проводный		
Наиб.нагрузка	[Ω]	300
3-проводный		
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC	[V]	2
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC	[mA]	250
Частота переключения DC	[Hz]	125
Наиб.нагрузка	[Ω]	(Ub - 10 V) / 20 mA

PI2303

Датчик давления с дисплеем и установкой заподлицо

PI-025-REZ02-MFRKG/US/ /P

Диапазон измерения/настройки				
Диапазон измерения		-1...25 bar	-14.4...362.7 psi	-0.1...2.5 MPa
Точка срабатывания SP		-0.96...25 bar	-13.8...362.7 psi	-0.096...2.5 MPa
Точка сброса rP		-1...24.96 bar	-14.4...362.1 psi	-0.1...2.496 MPa
Аналоговая пусковая точка		-1...18.74 bar	-14.4...271.8 psi	-0.1...1.874 MPa
Аналоговая конечная точка		5.24...25 bar	76.2...362.7 psi	0.524...2.5 MPa
с шагом в		0.02 bar	0.3 psi	0.002 MPa
Заводская настройка		SP1 = 6,24 bar	rP1 = 5,74 bar	
		SP2 = 18,74 bar	rP2 = 18,24 bar	
		ASP = 0,00 bar	AEP = 25,00 bar	
Точность/ погрешность				
Погрешность точки переключения	[% диапазона]	< ± 0,2; (Turn down 1:1)		
Повторяемость	[% диапазона]	< ± 0,1; (при изменениях температуры < 10 K; Turn down 1:1)		
Отклонение от характеристики	[% диапазона]	< ± 0,2; (Turn down 1:1 линейность, вкл. гистерезис и повторяемость настройка предельного значения согласно DIN 16086)		
Отклонение линейности	[% диапазона]	< ± 0,15; (Turn down 1:1)		
Отклонение гистерезиса	[% диапазона]	< ± 0,15; (Turn down 1:1)		
долговременная стабильность	[% диапазона]	< ± 0,1; (Turn down 1:1; за год)		
Температурный коэффициент нулевой точки	[% от диапазона измерения / 10 K]	< ± 0,2; (0...200 °C)		
Температурный коэффициент диапазона	[% от диапазона измерения / 10 K]	< ± 0,15; (0...200 °C)		
Время реакции				
Демпфирование коммутационного выхода dAP	[s]	0...30		
Демпфирование аналогового выхода dAA	[s]	0.01...99.99		
2-проводный				
Время нарастания переходной характеристики аналогового выхода	[ms]	45		
3-проводный				
Мин. время реакции коммутационного выхода (dAP)	[ms]	3		
Время нарастания переходной характеристики аналогового выхода	[ms]	7		

PI2303

Датчик давления с дисплеем и установкой заподлицо

PI-025-REZ02-MFRKG/US/ /P

интерфейсы			
Коммуникационный интерфейс		IO-Link	
Способ передачи		COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link проверка		1.0	
Стандарт SDCI		IO-Link Communication Specification, Version 1.0, January 2009, Ordner No: 10.002	
IO-Link ID прибора		102 d / 00 00 66 h	
Профили		нет	
SIO режим		да	
Нужный тип порта		A	
Аналоговые рабочие данные		1	
Бинарные рабочие данные		2	
Миним.время рабочего цикла	[ms]	2.3	
Условия эксплуатации			
Температура окружающей среды	[°C]	-25...80	
Примечание к температуре окружающей среды		-25...60 °C	
		Температура измеряемой среды: > 160 °C	
Температура хранения	[°C]	-25...100	
Степень защиты		IP 67; IP 68; IP 69K	
Испытания / одобрения			
ЭМС		DIN EN 61000-6-2	
		DIN EN 61000-6-3	
Ударопрочность		DIN EN 60068-2-27	50 г (11 ms)
Вибропрочность		DIN EN 60068-2-6	20 г (10...2000 Hz)
MTTF	[годы]	142	
Примечание к разрешению		Вкл. бесплатный сертификат калибровки по 6 точкам.	
Механические данные			
Вес	[g]	1059.6	
материал		нерж. сталь (1.4404 / 316L); нерж. сталь (1.4435 / 316L); PBT (полибутилентерефталат); PEI; PFA	
Материалы корпуса в контакте с изм. средой		нерж. сталь (1.4435 / 316L)	
Мин. кол-во циклов давления		10 миллионов	
Подключение к процессу		Clamp DN 51 / 2"	
Характеристика поверхности Ra/Rz частей в контакте со средой		< 0.38 / -	
Жидкий наполнитель для переноса давления		белое медицинское масло (подходит для применения в пищевой промышленности, соответствует требованиям FDA)	
Диаметр диафрагмы	[mm]	47.5	

PI2303

Датчик давления с дисплеем и установкой заподлицо

PI-025-REZ02-MFRKG/US/ /P

Дисплеи / Элементы управления

Дисплей	Дисплей	светодиод, зелёный
	Состояние выхода	светодиод, жёлтый
	Функции дисплея	буквенно-цифровой дисплей, 4-значный
	Измеренные значения	буквенно-цифровой дисплей, 4-значный
Дисплей	bar; psi; MPa; % от диапазона	


Примечания


Упаковочная величина	1 шт.

электрическое подключение

Разъем: 1 x M12; Contacts: позолоченый







	2 - проводная схема подключения :
OUT	Аналоговый выход
	3 - проводная схема подключения :
OUT1	Коммутационный выход
	IO-Link
OUT2	Коммутационный выход
	Аналоговый выход
	Цвета в соответствии с DIN EN 60947-5-2
	Цвета жил :
BK =	черный
BN =	коричневый
BU =	синий
WH =	белый