ООО СКБ «ИНДУКЦИЯ» 454046, г.Челябинск, ул. Стахановцев, д. 120-а, 1 этаж, офис 1.

И18 - NO - AC - Z

(Л63)

Габаритный чертеж





Схема подключения

Нормально-разомкнутый контакт



Технические характеристики И18 - NO - AC - Z

Типоразмер, мм	M22x1,5
Способ установки в металл	Невыносной
Номинальное расстояние переключения, Sn, мм	7
Эффективное расстояние переключения, Sr, мм, ≥0.9Sn	6,3
Рабочее расстояние переключения, Sa, мм, 0≤Sa≤0.81Sn	5,67
Гистерезис, %	<10
Диапазон питающих напряжений, В	20-250[AC] 30-250[DC]
Падение напряжения на датчике, В	< 6
Ток нагрузки, мА	30...500
Остаточный ток (ток утечки), не более, мА	2,5
Максимальная частота переключения, Гц	500
Наличие комплексной защиты	Есть
Наличие индикации включения	Есть
Способ подключения/ Тип кабеля	Кабель/ ПМВ 3х0,34мм²
Степень защиты по ГОСТ14254-96	IP 67
Температура окружающей среды, °С	-25…+75
Материал корпуса	Л63
Масса, г, не более	-

Продукция соответствует ГОСТ Р 50030.5.2.-99 (МЭК 60947-5-2-97)

Гарантия на продукцию 2 года

14.01.2016

Согласовано:_____ Дата:_____ Подпись:_____ .

Тел/факс (351) 218-41-40, тел. (351) 231-57-67. E-mail: skbind@mail.ru Internet: www.skbind.ru